Câble HDMI Haut Débit de 3,6m Certifié Premium, 4K 60Hz/1440p 144Hz, HDR10/HDCP 2.2/ARC, 18Gbps, Cordon HDMI 2.0 UHD pour TV/Moniteur/Affichage, Gaine TPE

Nº de produit: HDMI2-CABLE-4K60-12F




Connectez-vous à un téléviseur ou moniteur 4K UHD à l'aide de ce câble HDMI 2.0 certifié Premium. Les marquages sur les connecteurs permettent une identification visuelle rapide, distinguant ce câble des autres câbles HDMI similaires ou non marqués. Éliminez les suppositions et choisissez toujours le câble approprié pour prendre en charge les capacités complètes du HDMI 2.0 avec Ethernet.

Pour un fonctionnement fluide entre les appareils compatibles HDMI, le câble HDMI Premium est certifié pour garantir des performances HDMI 2.0 et une compatibilité avec les versions antérieures. Les câbles certifiés offrent des performances constantes et fiables sur plusieurs résolutions et taux de rafraîchissement.

Ce câble HDMI haute vitesse est doté d'une gaine extérieure flexible en TPE, testée pour résister à 2 000 cycles de pliage à -/+60 degrés, et se faufile facilement autour des coins et bords de bureau. Les renforts robustes permettent un positionnement pratique du câble. Les connecteurs plaqués or durables sont conçus pour supporter plus de 10 000 insertions.

Ce câble HDMI certifié prend en charge les fonctionnalités complètes du HDMI 2.0 :

• Résolutions allant jusqu'à 4K 60Hz avec une source et un écran HDMI compatibles

• Prend en charge des taux de rafraîchissement élevés, notamment 1440p 144Hz et 1080p 240Hz

• Prise en charge du format d'image 21:9 pour une expérience cinématographique

• Plage dynamique élevée (HDR10) pour un meilleur rapport de contraste et une qualité d'image vibrante

• Protection de contenu numérique à large bande passante (HDCP) 2.2 pour une connexion sécurisée entre la source et l'écran

• Canal de retour audio (ARC) pour envoyer l'audio de la télévision vers un récepteur AV ou une barre de son

• Jusqu'à 32 canaux audio numériques non compressés

• Canal Ethernet HDMI (HEC) pour la connectivité réseau via HDMI

• Compatible avec les versions HDMI précédentes

Ce câble HDMI 2.0 est fabriqué avec un blindage en mylar d'aluminium tressé pour minimiser les interférences électromagnétiques (EMI), assurant une sortie audio/vidéo claire et constante, et une performance fiable à long terme.

## Certifications, rapports et compatibilité




## Applications

## Spécifications techniques

• HAUTES PERFORMANCES : Câble conçu pour les appareils HDMI compatibles UHD; Choisissez le bon câble HDMI grâce aux marquages de performance sur les connecteurs pour une identification rapide et facile; Jusqu'à 18 Gbps pour des vidéos 4K 60Hz fluides

• CERTIFIÉ : Le câble HDMI Premium est certifié pour des performances et une compatibilité HDMI 2.0 garanties, assurant une cohérence fiable du signal et une lecture vidéo fluide sur tout écran HDMI; Rétrocompatibilité avec les versions HDMI antérieures

• CONSTRUCTION DE QUALITÉ : Connecteurs prévus pour plus de 10 000 insertions; Gaine TPE, serre-fils sans halogène et conformes RoHS; Testés pour résister à 2 000 cycles de flexion à -/+60 degrés; Blindage tressé pour une meilleure protection contre les EMI

• APPLICATIONS : Idéal pour les écrans 4K UHD; Taux de rafraîchissement jusqu'à 144Hz à une résolution de 1440p; Convient aux GPU et stations de travail haute performance; Connectez un moniteur HDMI à une station d'accueil 4K

• CARACTÉRISTIQUES : Noir; 3,6 mètres; HDMI certifié Premium avec Ethernet; HDMI 2.0 prend en charge HDR10/ARC/HDCP 2.2/CEC; 4K 60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz; 18Gbps; Audio 32 canaux; Rétrocompatible; 28AWG; 7,3mm (0,29in) O.D.

---

Matériel

| | | |
|---|---|---|
| | Politique de garantie | Lifetime |
| | Active or Passive Adapter | Passif |
| | Placage du connecteur | Or |
| | Type de gaine de câble | TPE - Thermoplastic Elastomers |
| | Type de blindage du câble | Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé |
| Performance | | |
| | Vitesse max. de transfert de données | 18Gbps |
| | Résolutions numériques max. | 4K 60Hz<br>1440p 144Hz<br>1080p 240Hz , |
| | Spécifications audio | HDMI - 32 Channel Audio |
| | MTBF | Connecteurs prévus pour plus de 10 000 insertions |
| Connecteur(s) | | |
| | Connecteur A | 1 - HDMI |
| | Connecteur B | 1 - HDMI |
| Conditions environnementales | | |
| | Température de fonctionnement | 0&degC to 40&degC (32&degF to 104&degF) |
| | Température de stockage | -20&degC to 70&degC (-4&degF to 158&degF) |
| | Humidité | 10% à 90% |
| Caractéristiques physiques | | |
| | Couleur | Noir |
| | Style de connecteur | Droit |
| | Calibre du fil | 28 AWG |

| | | |
|---|---|---|
| | Type de boîtier | Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE) |
| | Longueur de câble | 12.0 ft [3.7 m] |
| | Dia. ext. du câble | 0.3 in [7.3 mm] |
| | Longueur du produit | 12.1 ft [3.7 m] |
| | Largeur du produit | 0.8 in [2.0 cm] |
| | Hauteur du produit | 0.4 in [1.1 cm] |
| | Poids du produit | 7.8 oz [220.0 g] |
| Informations d'emballage | | |
| | Package Length | 5.7 in [14.5 cm] |
| | Package Width | 11.4 in [29.0 cm] |
| | Package Height | 0.8 in [2.0 cm] |
| | Poids brut | 7.9 oz [225.0 g] |
| Contenu du paquet | | |
| | Inclus dans le paquet | 1 - Câble HDMI de 3,6m |

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis