Câble HDMI Haut Débit de 4,5m Certifié Premium, 4K 60Hz/1440p 144Hz, HDR10/HDCP 2.2/ARC, 18Gbps, Cordon HDMI 2.0 UHD pour TV/Moniteur/Affichage, Gaine TPE

Nº de produit: HDMI2-CABLE-4K60-15F



Connectez-vous à un téléviseur ou moniteur 4K UHD à l'aide de ce câble HDMI 2.0 certifié Premium. Les marquages sur les connecteurs permettent une identification visuelle rapide, distinguant ce câble des autres câbles HDMI similaires ou non marqués. Éliminez les suppositions et choisissez toujours le câble approprié pour prendre en charge les capacités complètes du HDMI 2.0 avec Ethernet.

Pour un fonctionnement fluide entre les appareils compatibles HDMI, le câble HDMI Premium est certifié pour garantir des performances HDMI 2.0 et une compatibilité avec les versions antérieures. Les câbles certifiés offrent des performances constantes et fiables sur plusieurs résolutions et taux de rafraîchissement.

Ce câble HDMI haute vitesse est doté d'une gaine extérieure flexible en TPE, testée pour résister à 2 000 cycles de pliage à -/+60 degrés, et se faufile facilement autour des coins et bords de bureau. Les renforts robustes permettent un positionnement pratique du câble. Les connecteurs plaqués or durables sont conçus pour supporter plus de 10 000 insertions.

Ce câble HDMI certifié prend en charge les fonctionnalités complètes du HDMI 2.0 :

• Résolutions allant jusqu'à 4K 60Hz avec une source et un écran HDMI compatibles

• Prend en charge des taux de rafraîchissement élevés, notamment 1440p 144Hz et 1080p 240Hz

• Prise en charge du format d'image 21:9 pour une expérience cinématographique

• Plage dynamique élevée (HDR10) pour un meilleur rapport de contraste et une qualité d'image vibrante

• Protection de contenu numérique à large bande passante (HDCP) 2.2 pour une connexion sécurisée entre la source et l'écran

• Canal de retour audio (ARC) pour envoyer l'audio de la télévision vers un récepteur AV ou une barre de son

• Jusqu'à 32 canaux audio numériques non compressés

• Canal Ethernet HDMI (HEC) pour la connectivité réseau via HDMI

• Compatible avec les versions HDMI précédentes

Ce câble HDMI 2.0 est fabriqué avec un blindage en mylar d'aluminium tressé pour minimiser les interférences électromagnétiques (EMI), assurant une sortie audio/vidéo claire et constante, et une performance fiable à long terme.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

• HAUTES PERFORMANCES : Câble conçu pour les appareils HDMI compatibles UHD; Choisissez le bon câble HDMI grâce aux marquages de performance sur les connecteurs pour une identification rapide et facile; Jusqu'à 18 Gbps pour des vidéos 4K 60Hz fluides

• CERTIFIÉ : Le câble HDMI Premium est certifié pour des performances et une compatibilité HDMI 2.0 garanties, assurant une cohérence fiable du signal et une lecture vidéo fluide sur tout écran HDMI; Rétrocompatibilité avec les versions HDMI antérieures

• CONSTRUCTION DE QUALITÉ : Connecteurs prévus pour plus de 10 000 insertions; Gaine TPE, serre-fils sans halogène et conformes RoHS; Testés pour résister à 2 000 cycles de flexion à -/+60 degrés; Blindage tressé pour une meilleure protection contre les EMI

• APPLICATIONS : Idéal pour les écrans 4K UHD; Taux de rafraîchissement jusqu'à 144Hz à une résolution de 1440p; Convient aux GPU et stations de travail haute performance; Connectez un moniteur HDMI à une station d'accueil 4K

• CARACTÉRISTIQUES : Noir; 4,5 mètres; HDMI certifié Premium avec Ethernet; HDMI 2.0 prend en charge HDR10/ARC/HDCP 2.2/CEC; 4K 60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz; 18Gbps; Audio 32 canaux; Rétrocompatible; 28AWG; 7,3mm (0,29in) O.D.

Matériel

	Politique de garantie	Lifetime
	Active or Passive Adapter	Passif
	Placage du connecteur	Or
	Type de gaine de câble	TPE - Thermoplastic Elastomers
	Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Performance		
	Vitesse max. de transfert de données	18Gbps
	Résolutions numériques max.	4K 60Hz 1440p 144Hz 1080p 240Hz ,
	Spécifications audio	HDMI - 32 Channel Audio
	MTBF	Connecteurs prévus pour plus de 10 000 insertions
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - HDMI
	Connecteur B	1 - HDMI
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0&degC to 40&degC (32&degF to 104&degF)
	Température de stockage	-20&degC to 70&degC (-4&degF to 158&degF)
	Humidité	10% à 90%
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Style de connecteur	Droit
	Calibre du fil	28 AWG

	Type de boîtier	Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)
	Longueur de câble	15.0 ft [4.6 m]
	Dia. ext. du câble	0.3 in [7.3 mm]
	Longueur du produit	15.1 ft [4.6 m]
	Largeur du produit	0.8 in [2.0 cm]
	Hauteur du produit	0.4 in [1.1 cm]
	Poids du produit	11.4 oz [323.0 g]
Informations d'emballage		
	Package Length	7.9 in [20.0 cm]
	Package Width	8.7 in [22.0 cm]
	Package Height	0.8 in [2.0 cm]
	Poids brut	11.6 oz [328.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Câble HDMI 2.0 de 4,5m

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis