Rack Mobile en Aluminum Sans Tiroir pour 3x Disque Dur SAS II/SATA III 6 Gbps - Hot Swap

Nº de produit: HSB3SATSASBA



La face arrière amovible pour trois lecteurs HSB3SATSASBA permet d'installer et d'échanger rapidement des lecteurs 3,5 pouces depuis l'avant de votre ordinateur, en transformant deux baies 5,25 pouces en interface échangeable permettant de connecter jusqu'à trois disques durs SATA ou SAS de 3,5 pouces.

Pour plus de polyvalence, la baie de disque dur peut se connecter avec des disques durs SATA I/II/III et SAS I/II, ce qui constitue une solution idéale pour les applications de système de l'entreprise.

Les leviers d'éjection et le mécanisme de verrouillage de la face arrière constituent un moyen rapide et sûr d'installer et de retirer les lecteurs. Par ailleurs, le ventilateur intégré et le boîtier aéré en aluminium massif assurent une excellente évacuation de la chaleur, qui favorise la réduction des pannes de lecteur.

Certifications, rapports et compatibilité

RoHS Compliant

Operating System Independent

Applications

• Imagerie : pour l'industrialisation ou la configuration de nouveaux systèmes, utilisez la baie échangeable à chaud dans un système maître afin de copier rapidement le système d'exploitation Windows sur plusieurs disques durs vierges

• Ajoutez une baie avec échange à chaud à un serveur ou un ordinateur de poste de travail pour une solution de stockage amovible

• Environnements de TI dans lesquels il est nécessaire de rapidement insérer et remplacer des disques durs sans boîtier pour HDD externe

Spécifications techniques

• PRODUCTIVITÉ AMÉLIORÉE : Le fond de panier à échange à chaud de 3 disques vous permet de transformer deux baies de 5,25 pouces en une interface à échange à chaud pour connecter jusqu'à trois disques durs SATA ou SAS de 3,5 pouces

• COMPATIBILITÉ MAXIMALE : Pour une polyvalence accrue, fond de panier rack de disques durs peut s'interfacer avec des disques durs SATA I/II/III, SAS I/II ; Espace pour les applications de systèmes d'entreprise ; DEL d'alimentation/d'état pour chaque baie

• INSTALLATION RAPIDE : Pour une méthode rapide d'installation et de retrait des disques, ce fond de panier SATA Hot-Swap dispose de leviers d'éjection individuels pour chaque baie avec un verrouillage par clé pour une sécurité en plus (deux clés incluses)

• MAINTIEN D'UNE TEMPÉRATURE OPTIMALE : Pour éviter les pannes de disque, le fond de panier Hot-Swap 3 disques est doté d'un boîtier en aluminium ventilé qui assure une dissipation de la chaleur et d'un ventilateur avec contrôle de la vitesse ; Classé UL VO

• LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, ce fond de panier 3 baies pour disques durs est soutenu pendant 2 ans et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Touche de verrouillage	Oui
Ventilateur(s)	Oui
Ventilateurs	1 - 70 mm
Interface	SATA
Nombre de disques	3
Taille du disque	3.5in

	Disques compatibles	SAS & SATA
	Installation du disque	Amovible
	Nombre de baies 3,5 pouces internes	3
	Type ventilateur à roulement	Palier à douille
Performance		
	Vitesse max. de transfert de données	6 Gbit/s
	Type et débit	SATA III (6 Gbps)
	Capacité max. de disque	Actuellement testé avec des disques durs de 7 200 tr/min pouvant atteindre 4 To
	Spécifications générales	Spécifications du ventilateur : Vitesse : 3 000 tr/min + 10 %Circulation d'air : 0,78 m³/min (pression statique nulle)Niveau sonore : 26,72 dBA
Connecteur(s)		
	Connecteurs de disque	3 - SFF-8482 (29 broches , données et alimentation , SAS interne)
	Connecteurs hôte	3 - SATA (7 broches , données)
		2 - Alimentation SATA (15 broches)
Logiciel		
	Compatibilité système d’exploitation	OS independent; No software or drivers required
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	1 - DEL d'alimentation
		1 - DEL d'activité du disque 1
		1 - DEL d'activité du disque 2
		1 - DEL d'activité du disque 3
Conditions environnementales		

	Température de fonctionnement	0°C to 55°C (23°F to 95°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 122°F)
	Humidité	Humidité relative de 5% ~ 85%
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Aluminium
	Longueur du produit	7.6 in [19.4 cm]
	Largeur du produit	5.7 in [14.6 cm]
	Hauteur du produit	3.3 in [8.5 cm]
	Poids du produit	1.9 lb [0.9 kg]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	7.2 in [18.4 cm]
	Largeur du Paquet	10.0 in [25.3 cm]
	Hauteur du Paquet	5.0 in [12.6 cm]
	Poids brut	2.4 lb [1.1 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Face arrière pour 3 disques durs SATA
		3 - Câble SATA de 45 cm
		2 - Clé pour baie
		1 - Manuel d'instruction
		1 - Ensemble de vis pour l'installation
Informations de garantie		

Warranty	2 ans

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis