Viewsonic IFP8663 interactive whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 pixels Écran tactile Noir



Marque : Viewsonic

Code produit: IFP8663

Nom du produit : IFP8663

Viewsonic IFP8663. Taille de l'écran: 2,18 m (86"), Espace de travail: 1895,04 x 1065,96 mm, Luminosité de l'écran: 450 cd/m². Système d'exploitation installé: Android, Version du système d'exploitation: 15 EDLA, L'architecture du processeur: ARM Cortex A76 + ARM Cortex A55. Puissance de haut-parleur: 40 W, Puissance RMS du Subwoofer: 20 W. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Connecteur USB: USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C, Délivrance de la puissance USB jusqu'à: 100 W, Connection d'un micro: 3,5 mm



Écran	
Taille de l'écran *	2,18 m (86")
Luminosité de l'écran	450 cd/m²
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Écran antireflet	✔
Type HD	4K Ultra HD
Type de panneau	ADS
Rétroéclairage à LED	✔
projecteur de fond de type LED	LED directe
Format d'image	16:9
Taux de contraste	5000:1
Temps de réponse	8 ms
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Écran tactile *	✔
Technologie tactile	Plusieurs pressions
Type d'écran tactile	Capacitif projeté (PCAP)
Nombre de points de contact simultanés	50
Résolution tactile	32767 x 32767 pixels
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Espace de travail *	1895,04 x 1065,96 mm
Taux de diffusion	25%
Technologie Low-Blue-Light	✔
Dureté des mines	9H
Précision tactile	Active pen: ±1.0mm, Passive pen: ±1.5mm

Système informatique

Connectivité	
Capacité de puissance USB	✔
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	100 W
Version de DisplayPort	1.2
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Emplacement OPS	1
Port de sortie S/PDIF	✔
Connection d'un micro	3,5 mm
Casque connection	3,5 mm
Sortie audio	1
Port RS-232	1

Ergonomie	
Couleur du produit	Noir
Montage VESA	✔
Norme VESA	800 x 600 mm
Temps moyen entre pannes	50000 h

représentation / réalisation	
Capteur de lumière ambiante	✔
Capteur d'humidité	✔
Capteur de proximité	✔
Capteur de température	✔
Lecteur de cartes mémoires intégré	✔
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Capteur PM2.5	✔

Système informatique	
Système d'exploitation installé	Android
Version du système d'exploitation	15 EDLA
Intégré dans le processeur	✔
L'architecture du processeur	ARM Cortex A76 + ARM Cortex A55
Nombre de coeurs de processeurs	8
Mémoire utilisateur	128 Go
Capacité de la RAM	16 Go

Audio	
Haut-parleurs intégrés *	✔
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Puissance de haut-parleur	40 W
Subwoofer (caisson de basses) intégré	✔
Puissance RMS du Subwoofer	20 W
Microphone intégré	✔
Nombre de réseaux de microphones	8

Projecteur	
Construit dans le projecteur *	✘

Réseau	
Wifi	✔
Ethernet/LAN	✔
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Wake-on-LAN prêt	✔
Paiement sans contact	✔

Connectivité	
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Quantité de ports B de type USB 3.2 Gén. 1 (3.1 Gén. 1) du module d'interface	3
Quantité de Ports USB 2.0	1
Connecteur USB	USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C
Quantité de ports HDMI	4
Quantité de ports USB de type C	3
Version HDMI	2.1

Puissance	
Consommation électrique typique	121,1 W
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Classe d'efficacité énergétique	F

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%

Poids et dimensions	
Largeur *	1961,9 mm
Profondeur	79,5 mm
Hauteur *	1172,5 mm
Poids	65,1 kg

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	2110 mm
Profondeur du colis	225 mm
Hauteur du colis	1291 mm
Poids du paquet	84,2 kg
Quantité	1 pièce(s)

Contenu de l'emballage	
Longueur du câble USB	1,8 m
Câbles inclus	HDMI, USB, USB Type-C
Télécommande incluse	✔
Piles fournies	✔
Guide de démarrage rapide	✔
Stylet inclus	✔
Nombre de stylets	2

Sustainability	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT
Certificats de conformité	BSMI, CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), NCC, RoHS, WEEE, cTUVus

Certificat	
Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment)	✔

Données logistiques	
Largeur de palette	2,14 m
Longueur de palette	114 cm
Hauteur de palette	141,7 cm
Quantité par carton principal	1 pièce(s)

0766907034240

766907034240

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date