Viewsonic IFP86G1 interactive whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 pixels Écran tactile Noir HDMI





Marque : Viewsonic

Code produit: IFP86G1

Nom du produit : IFP86G1

Viewsonic IFP86G1. Taille de l'écran: 2,18 m (86"), Espace de travail: 1895,04 x 1065,96 mm, Luminosité de l'écran: 400 cd/m². Puissance de haut-parleur: 10 W. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Interface: HDMI, Connecteur USB: USB Type-A, USB Type-B, Délivrance de la puissance USB jusqu'à: 65 W. Couleur du produit: Noir, Norme VESA: 800 x 600 mm, Temps moyen entre pannes: 30000 h

Écran	
Taille de l'écran *	2,18 m (86")
Luminosité de l'écran	400 cd/m²
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Écran antireflet	✔
Type HD	4K Ultra HD
Type de panneau	TFT
Rétroéclairage à LED	✔
projecteur de fond de type LED	LED directe
Format d'image	16:9
Taux de contraste	4000:1
Rapport de contraste (dynamique)	6000:1
Temps de réponse	8 ms
Écran tactile *	✔
Technologie tactile	Plusieurs pressions
Type d'écran tactile	Infrarouge
Nombre de points de contact simultanés	40
Résolution tactile	32767 x 32767 pixels
Temps de réaction du système tactile	10 ms
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Espace de travail *	1895,04 x 1065,96 mm
Dureté des mines	9H

Audio	
Haut-parleurs intégrés *	✔
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Puissance de haut-parleur	10 W

Projecteur	
Construit dans le projecteur *	✘

Réseau	
Ethernet/LAN	✔
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s

Connectivité	
Capacité de puissance USB	✔
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	65 W
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Emplacement OPS	1
Port de sortie S/PDIF	✔
Casque connection	3,5 mm
Port RS-232	1

Ergonomie	
Couleur du produit	Noir
Montage VESA	✔
Norme VESA	800 x 600 mm
Temps moyen entre pannes	30000 h
Certification	cTUVus, FCC/ICES003, Energy Star 8.0, EMC/CE, CB/LVD, GOST-R/EAC, UkrSEPRO, EPEAT, Mexico NOM , Mexico Energy, UKCA, UK-EEL, BSMI, BIS, LBL(Low Blue Light Certification), Flicker Free, Green BOM, RoHS, ErP-Eco, REACH, SCIP, WEEE, TPCH , Packing waste, CA65, PAIA

Puissance	
Consommation électrique typique	154,89 W
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%

Poids et dimensions	
Largeur *	1957 mm
Profondeur	85,7 mm
Hauteur *	1160 mm
Poids	62,4 kg

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Connectivité	
Interface	HDMI
HDCP	✔
Version HDCP	2.2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) de type A Hub	4
Quantité de Ports USB 2.0	2
Connecteur USB	USB Type-A, USB Type-B
Quantité de ports HDMI	3
Quantité de ports USB de type C	1
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✔
Version HDMI	2.0
Quantité de ports de sortie HDMI	1

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	2110 mm
Profondeur du colis	225 mm
Hauteur du colis	1283 mm
Poids du paquet	74,5 kg
Quantité	1 pièce(s)

Contenu de l'emballage	
Longueur du câble USB	3 m
Câbles inclus	Secteur, HDMI, USB
Télécommande incluse	✔
Kit de montage	✔
Piles fournies	✔
crochets d'élévation inclus	✔
Guide de démarrage rapide	✔
Stylet inclus	✔

Autres caractéristiques	
Pays d'origine	Chine

Données logistiques	
Largeur de palette	2,14 m
Longueur de palette	114 cm
Hauteur de palette	141,2 cm
Quantité par carton principal	1 pièce(s)

0766907024685

766907024685

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date