Fiche technique du produit

Spécifications



NetBotz 750 - Moniteur de salle 755 - Surveillance intégrée - PoE injector

NBWL0756

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Présentation	The NetBotz Room Monitor 755 provides integrated surveillance,sensing, access control, and advanced alerting for IT environmentsof all sizes where IT rack space is unavailable.

Principales

Type de produit ou équipement	Rack industriel PC
Gamme de produit	Netbotz

Généralités

Fréquence d'image de la caméra	Jusqu'à 30 fps
Capteurs universels supportés	0-5 V Contact porte Contact sec Fuites ponctuelles de fluide Humidité Fumée Température Vibration
Nombre de ports de capteur universel	4

Physique

Couleur	Noir
Mode d'installation	Non montable en rack

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0…45 °C
Altitude de fonctionnement	0...3000 m
Température de l'air ambiant pour le stockage	-15…65 °C
Altitude de stockage	0…15000 m

Communication et gestion

Type de réseau de communication	10/100/1000BASE-T

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	19,72 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Largeur de l'emballage 1	47,04 cm
Longueur de l'emballage 1	72,35 cm
Poids de l'emballage (Kg)	4,446 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**1 493 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**46 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0.7 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0.7 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**1 438 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**8 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**3160e3ed-e229-4ab1-993b-c72e3b6adfac**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation	**Non**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**49**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Non**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**