CyberPower

CyberPower OL1000RTXL2UN alimentation d'énergie non interruptible Double-conversion (en ligne) 1 kVA 900 W 8 sortie(s) CA

Marque : CyberPower **Code produit:** OL1000RTXL2UN

Nom du produit : OL1000RTXL2UN

CyberPower OL1000RTXL2UN. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 1 kVA, Puissance de sortie: 900 W. Types de sortie AC: NEMA 5–15R, Prise mâle: NEMA 5-15P, Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA. Capacité de la batterie: 9 Ah, Tension des piles: 12 V, Temps de secours type au chargement complet: 7,4 min. Format: Rack/Tour, Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Acier. Compliance certificates: RoHS

Caractéristiques	
Topologie UPS *	Double-conversion (en ligne)
capacité de la puissance de sortie *	1 kVA
Puissance de sortie *	900 W
Forme d'onde *	Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min) *	60 V
Tension de voltage à l'entrée (max) *	150 V
Fréquence d'entrée *	40/70 Hz
tension de voltage à la sortie (min)	100 V
Tension de voltage à la sortie (max)	125 V
fréquence de sortie	50/60 Hz
Régulation de la fréquence de sortie	0.25 Hz
Rendement (Mode ECO)	94%
Facteur de puissance d'entrée	0,99
Facteur de puissance de sortie	0,9
Facteur de crête	3:1
Le mode ECO	✔
Tension de sortie THD	3%
Filtre de bruit EMI/RFI	✔
Protection contre les surtensions	✔
Fonctions de protection de surtensions	Réseau, téléphone
Alarmes sonores	✔
Modes d'alarme sonore	Panne, Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge

Connectivité	
Types de sortie AC	NEMA 5–15R
Prise mâle	NEMA 5-15P
Nombre de prises en sortie	8 sortie(s) CA
Port USB	✔
Nombre de ports série	1
Ports (RJ11) du modem	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Connecteur de coupure d'alimentation d'urgence	✔

Batterie	
Capacité de la batterie	9 Ah
Tension des piles	12 V

Batterie	
Nombre de cellules de batterie	3
Temps de secours type au chargement complet	7,4 min
Temps de secours type à demi de charge	20 min
Temps de rechargement de la batterie	4 h
Batterie échangeable à chaud	✔
Démarrage à froid	✔
Cartouche de batterie de rechange	RB1290X3L

Design	
Format *	Rack/Tour
Matériau du boîtier/corps	Acier
Capacité du rack	2U
Longueur de câble	3 m
Couleur du produit *	Noir
Type d'écran	LCD
Voyants	✔

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 45 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%

Certificat	
Certificats de conformité	RoHS

Contenu de l'emballage	
Kit de montage en rack	✔
Câbles inclus	Téléphone (RJ-11), Série, Câble USB
Manuel d'utilisation	✔

Safety regulation & standards	
Sécurité	UL 1778 5th Ed.CSA C22.2 NO.107.3-05FCC Part 15 Class A CSA C22.2 NO.107.3-05 FCC Part 15 Class B

Poids et dimensions	
Largeur	432 mm
Profondeur	429 mm
Hauteur	88 mm
Poids	18 kg

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	546,1 mm
Profondeur du colis	571,5 mm
Hauteur du colis	235,5 mm
Poids du paquet	24,27 g

0649532621910

649532621910

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date