CyberPower

CyberPower OL10KRTHD alimentation d'énergie non interruptible Double-conversion (en ligne) 10 kVA 10000 W 6 sortie(s) CA





Marque : CyberPower

Code produit: OL10KRTHD

Nom du produit : OL10KRTHD

CyberPower OL10KRTHD. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 10 kVA, Puissance de sortie: 10000 W. Types de sortie AC: NEMA L6-20R, NEMA L6-30R, Hardwire, Prise mâle: Hardwire, Nombre de prises en sortie: 6 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacité de la batterie: 9 Ah, Tension des piles: 12 V. Format: Rack/Tour, Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 4U. Compliance certificates: RoHS, Certification: UL1778; CSA C22.2 No.107.3; FCC Part 15 Class A

Caractéristiques	
Topologie UPS *	Double-conversion (en ligne)
capacité de la puissance de sortie *	10 kVA
Puissance de sortie *	10000 W
Forme d'onde *	Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min) *	120 V
Tension de voltage à l'entrée (max) *	280 V
Fréquence d'entrée *	40 - 70 Hz
tension de voltage à la sortie (min)	200 V
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
fréquence de sortie	50/60 Hz
Régulation de la tension de sortie	±2%
Estimation de montée subite d'énergie	2430 J
Facteur de puissance d'entrée	0,99
Facteur de puissance de sortie	1
Facteur de crête	3:1
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	✔
Protection contre les surtensions	✔
Dispositifs de protection électrique	Court-circuit, Fusible d'entrée
Alarmes sonores	✔
Modes d'alarme sonore	Alarme en mode batterie, Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge, Panne

Connectivité	
Types de sortie AC	NEMA L6-20R, NEMA L6-30R, Hardwire
Prise mâle	Hardwire
Nombre de prises en sortie	6 sortie(s) CA
Port USB	✔
Interface série	✔
Connecteur de coupure d'alimentation d'urgence	✔

Batterie	
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacité de la batterie	9 Ah

Batterie	
Tension des piles	12 V
Nombre de batteries prises en charge	16
Temps de secours type au chargement complet	2,4 min
Temps de secours type à demi de charge	8,3 min
Temps de rechargement de la batterie	4 h
Batterie échangeable à chaud	✔
Démarrage à froid	✔

Design	
Format *	Rack/Tour
Capacité du rack	4U
Type de refroidissement	Actif
Ventilateur intégré	✔
Couleur du produit *	Noir
Type de commande	Boutons
Type d'écran	LCD
Voyants	Énergie

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 45 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Altitude de fonctionnement	0 - 3048 m

Certificat	
Certificats de conformité	RoHS
Certification	UL1778; CSA C22.2 No.107.3; FCC Part 15 Class A

Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	Câble USB

Poids et dimensions	
Largeur	433 mm
Profondeur	720 mm
Hauteur	173 mm
Poids	71,2 kg

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	590 mm
Profondeur du colis	890 mm
Hauteur du colis	452,1 mm

Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	90,7 kg



0649532934171



649532934171

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date