CyberPower OL1500RTXL2U alimentation d'énergie non interruptible Double-conversion (en ligne) 1,5 kVA 1350 W 8 sortie(s) CA



Marque : CyberPower

Code produit: OL1500RTXL2U

Nom du produit : OL1500RTXL2U

CyberPower OL1500RTXL2U. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 1,5 kVA, Puissance de sortie: 1350 W. Types de sortie AC: NEMA 5–15R, Prise mâle: NEMA 1-15P, Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Temps de secours type au chargement complet: 3 min, Temps de secours type à demi de charge: 9 min. Format: Rack/Tour, Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Acier. Compliance certificates: RoHS, Certification: UL1778, CSA C22.2 NO.107.3-05, FCC DOC A



Caractéristiques	
Topologie UPS *	Double-conversion (en ligne)
capacité de la puissance de sortie *	1,5 kVA
Puissance de sortie *	1350 W
Tension de voltage à l'entrée (min) *	100 V
Tension de voltage à l'entrée (max) *	125 V
Fréquence d'entrée *	40/70 Hz
tension de voltage à la sortie (min)	100 V
Tension de voltage à la sortie (max)	125 V
Temps de réponse	0 ms
Efficacité	93%
Facteur de puissance	0,9
Facteur de crête	3:1
Tension de sortie THD	3%
Filtre de bruit EMI/RFI	✔
Niveau sonore	50 dB
Protection contre les surtensions	✔
Fonctions de protection de surtensions	Réseau
Dispositifs de protection électrique	Surcharge

Connectivité	
Types de sortie AC	NEMA 5–15R
Prise mâle	NEMA 1-15P
Nombre de prises en sortie	8 sortie(s) CA
Quantité de Ports USB 2.0	1
Nombre de ports série	1
Ports (RJ11) du modem	2
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2

Batterie	
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)

Batterie	
Nombre de cellules de batterie	3
Temps de secours type au chargement complet	3 min
Temps de secours type à demi de charge	9 min
Temps de rechargement de la batterie	5 h
Cartouche de batterie de rechange	RB1290X3

Design	
Format *	Rack/Tour
Matériau du boîtier/corps	Acier
Capacité du rack	2U
Longueur de câble	3,05 m
Couleur du produit *	Noir
Type d'écran	LCD

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m

Certificat	
Certificats de conformité	RoHS
Certification	UL1778, CSA C22.2 NO.107.3-05, FCC DOC A

Poids et dimensions	
Largeur	433 mm
Profondeur	430 mm
Hauteur	88 mm
Poids	18 kg

Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	24,4 kg

Autres caractéristiques	
Type de batterie	12V/9Ah
Dimensions du colis (LxPxH)	550 x 590 x 240 mm



0649532604876



649532604876

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date