CyberPower OL1500RTXL2UN alimentation d'énergie non interruptible Double-conversion (en ligne) 1,5 kVA 1350 W 8 sortie(s) CA



Marque : CyberPower

Code produit: OL1500RTXL2UN

Nom du produit : OL1500RTXL2UN

CyberPower OL1500RTXL2UN. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 1,5 kVA, Puissance de sortie: 1350 W. Types de sortie AC: NEMA 5–15R, Prise mâle: NEMA 5-15P, Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacité de la batterie: 9 Ah, Capacité de la batterie: 12 VAh. Format: Rack/Tour, Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Acier. Compliance certificates: RoHS



Caractéristiques	
Topologie UPS *	Double-conversion (en ligne)
capacité de la puissance de sortie *	1,5 kVA
Puissance de sortie *	1350 W
Forme d'onde *	Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min) *	60 V
Tension de voltage à l'entrée (max) *	150 V
Fréquence d'entrée *	40 - 70 Hz
tension de voltage à la sortie (min)	100 V
Tension de voltage à la sortie (max)	125 V
Estimation de montée subite d'énergie	1780 J
Facteur de puissance	0,9
Facteur de puissance d'entrée	0,99
Facteur de crête	3:1
Tension de sortie THD	5%
Filtre de bruit EMI/RFI	✔
Niveau sonore	50 dB
Protection contre les surtensions	✔
Fonctions de protection de surtensions	Réseau, téléphone
Dispositifs de protection électrique	Court-circuit
Alarmes sonores	✘
Modes d'alarme sonore	Alarme en mode batterie, Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge, Remplacement de batterie

Connectivité	
Types de sortie AC	NEMA 5–15R
Prise mâle	NEMA 5-15P
Nombre de prises en sortie	8 sortie(s) CA
Port USB	✔

Batterie	
Nombre de batteries prises en charge	3
Temps de secours type au chargement complet	3 min
Temps de secours type à demi de charge	11 min
Temps de rechargement de la batterie	4 h
Batterie échangeable à chaud	✔
Cartouche de batterie de rechange	RB1290X3L

Design	
Format *	Rack/Tour
Matériau du boîtier/corps	Acier
Capacité du rack	2U
Longueur de câble	3,04 m
Couleur du produit *	Noir
Type d'écran	LCD
Voyants	Énergie, Remplacement de batterie

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 45 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m

Certificat	
Certificats de conformité	RoHS

Contenu de l'emballage	
Kit de montage en rack	✔
Câbles inclus	Téléphone (RJ-11), Série, Câble USB
Manuel d'utilisation	✔

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Connectivité	
Interface série	✔
Type d'interface série	RS-232
Port RS-232	1
Ports (RJ11) du modem	2
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Connecteur de coupure d'alimentation d'urgence	✔

Batterie	
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacité de la batterie	9 Ah
Capacité de la batterie	12 VAh

Safety regulation & standards	
Sécurité	UL1778, CSA C22.2 NO.107.3-05, FCC DOC Class B

Sustainability	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR

Poids et dimensions	
Largeur	433 mm
Profondeur	430 mm
Hauteur	88 mm
Poids	18 kg

Informations sur l'emballage	
Carte de garantie	✔
Largeur du colis	550 mm
Profondeur du colis	590 mm
Hauteur du colis	240 mm
Poids du paquet	24,4 kg



0649532611782



649532611782

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date