CyberPower

CyberPower OL2200RTXL2UN alimentation d'énergie non interruptible Double-conversion (en ligne) 2,2 kVA 1800 W 7 sortie(s) CA



Marque : CyberPower

Code produit: OL2200RTXL2UN

Nom du produit : OL2200RTXL2UN

CyberPower OL2200RTXL2UN. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 2,2 kVA, Puissance de sortie: 1800 W. Types de sortie AC: NEMA 5–20R, NEMA L5-20R, Prise mâle: NEMA 5-20P, Nombre de prises en sortie: 7 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacité de la batterie: 9 Ah, Tension des piles: 12 V. Format: Rack/Tour, Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Métal. Compliance certificates: RoHS, Certification: UL 1778 5th Ed. CSA C22.2 NO.107.3-05 FCC Part 15 Class A



Caractéristiques	
Topologie UPS *	Double-conversion (en ligne)
capacité de la puissance de sortie *	2,2 kVA
Puissance de sortie *	1800 W
Forme d'onde *	Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min) *	60 V
Tension de voltage à l'entrée (max) *	150 V
Fréquence d'entrée *	40/70 Hz
tension de voltage à la sortie (min)	100 V
Tension de voltage à la sortie (max)	125 V
fréquence de sortie	50/60 Hz
Régulation de la fréquence de sortie	0.25 Hz
Régulation de la tension de sortie	2%
Régulateur de tension automatique (AVR)	✔
Estimation de montée subite d'énergie	1335 J
Temps de réponse	0 ms
Rendement (Mode ECO)	95%
Facteur de puissance d'entrée	0,99
Facteur de puissance de sortie	0,82
Facteur de crête	3:1
Le mode ECO	✔
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	✔
Tension de sortie THD	3%
Filtre de bruit EMI/RFI	✔
Niveau sonore	55 dB
Protection contre les surtensions	✔
Alarmes sonores	✔
Modes d'alarme sonore	Panne, Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge

Connectivité	
Connecteur de coupure d'alimentation d'urgence	✔
Batterie	
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacité de la batterie	9 Ah
Tension des piles	12 V
Nombre de cellules de batterie	6
Temps de secours type au chargement complet	6,5 min
Temps de secours type à demi de charge	20 min
Temps de rechargement de la batterie	4 h
Batterie échangeable à chaud	✔
Cartouche de batterie de rechange	RB1290X6A
Design	
Format *	Rack/Tour
Matériau du boîtier/corps	Métal
Capacité du rack	2U
Longueur de câble	3 m
Ventilateur intégré	✔
Couleur du produit *	Noir
Type d'écran	LCD
Voyants	✔
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 45 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Certificat	
Certificats de conformité	RoHS

Connectivité	
Types de sortie AC	NEMA 5–20R, NEMA L5-20R
Prise mâle	NEMA 5-20P
Nombre de prises en sortie	7 sortie(s) CA
Port USB	✔
Interface série	✔
Type d'interface série	RJ-45
Nombre de ports série	1
Ports (RJ11) du modem	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

Certificat	
Certification	UL 1778 5th Ed. CSA C22.2 NO.107.3-05 FCC Part 15 Class A

Contenu de l'emballage	
Kit de montage en rack	✔
Câbles inclus	Téléphone (RJ-11), Série, Câble USB

Sustainability	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR

Poids et dimensions	
Largeur	432 mm
Profondeur	600 mm
Hauteur	89 mm
Poids	30,9 kg

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	558,8 mm
Profondeur du colis	882,6 mm
Hauteur du colis	234,9 mm
Poids du paquet	35,2 kg



0649532621927



649532621927

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date