CyberPower OL6KRT alimentation d'énergie non interruptible Double-conversion (en ligne) 6 kVA 5400 W 4 sortie(s) CA



Marque : CyberPower

Code produit: OL6KRT

Nom du produit : OL6KRT

CyberPower OL6KRT. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 6 kVA, Puissance de sortie: 5400 W. Types de sortie AC: NEMA L6-20R, NEMA L6-30R, Prise mâle: NEMA L6-30P, Nombre de prises en sortie: 4 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacité de la batterie: 7 Ah, Tension des piles: 12 V. Format: Rack/Tour, Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Acier. Compliance certificates: RoHS



Caractéristiques	
Topologie UPS *	Double-conversion (en ligne)
capacité de la puissance de sortie *	6 kVA
Puissance de sortie *	5400 W
Forme d'onde *	Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min) *	120 V
Tension de voltage à l'entrée (max) *	280 V
Fréquence d'entrée *	40 - 70 Hz
tension de voltage à la sortie (min)	200 V
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
fréquence de sortie	50/60 Hz
Estimation de montée subite d'énergie	2430 J
Durée du transfert (Mode en ligne vers mode batterie)	0 ms
Rendement (Mode ECO)	96%
Facteur de puissance d'entrée	0,99
Facteur de puissance de sortie	0,9
Facteur de crête	3:1
Le mode ECO	✔
Capacité en surcharge - mode ligne (1 minute)	125%
Filtre de bruit EMI/RFI	✔
Niveau sonore	65 dB
Alarmes sonores	✔
Modes d'alarme sonore	Alarme en mode batterie, Panne, Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge
Prise disjoncteur	✔

Connectivité	
Types de sortie AC	NEMA L6-20R, NEMA L6-30R
Prise mâle	NEMA L6-30P

Batterie	
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacité de la batterie	7 Ah
Tension des piles	12 V
Nombre de batteries prises en charge	20
Temps de secours type au chargement complet	5,4 min
Temps de secours type à demi de charge	15 min
Batterie échangeable à chaud	✔
Démarrage à froid	✔

Design	
Format *	Rack/Tour
Matériau du boîtier/corps	Acier
Capacité du rack	6U
Longueur de câble	3 m
Couleur du produit *	Noir
Type d'écran	LCD
Voyants	✔

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 45 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m

Certificat	
Certificats de conformité	RoHS

Contenu de l'emballage	
Kit de montage en rack	✔

Connectivité	
Nombre de prises en sortie	4 sortie(s) CA
Port USB	✔
Quantité de Ports USB 2.0	1
Type de port USB	USB Type-B
Interface série	✔
Type d'interface série	RS-232
Nombre de ports série	1
Ports (RJ11) du modem	2
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2

Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	Téléphone (RJ-11), Série, Câble USB
Guide d'installation rapide	✔

Safety regulation & standards	
Sécurité	UL 1778 5th Ed., CSA C22.2 NO.107.3-05, FCC 15 A

Poids et dimensions	
Largeur	433 mm
Profondeur	660 mm
Hauteur	266 mm
Poids	100 kg

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	600 mm
Profondeur du colis	900 mm
Hauteur du colis	638 mm
Poids du paquet	124,8 kg



0649532620210



649532620210

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date