CyberPower

CyberPower OL6KRTHDL alimentation d'énergie non interruptible Double-conversion (en ligne) 6 kVA 6000 W 4 sortie(s) CA





Marque : CyberPower

Code produit: OL6KRTHDL

Nom du produit : OL6KRTHDL

CyberPower OL6KRTHDL. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 6 kVA, Puissance de sortie: 6000 W. Types de sortie AC: NEMA L6-20R, NEMA L6-30R, Prise mâle: NEMA L6-30P, Nombre de prises en sortie: 4 sortie(s) CA. Battery replacement accessibility: Utilisateur final, Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Temps de secours type au chargement complet: 3,1 min. Format: A mettre sur rack, Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 3U. Compliance certificates: UL, cUL, CSA, Federal Communications Commission (FCC)

Caractéristiques	
Topologie UPS *	Double-conversion (en ligne)
capacité de la puissance de sortie *	6 kVA
Puissance de sortie *	6000 W
Forme d'onde *	Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min) *	200 V
Tension de voltage à l'entrée (max) *	240 V
Fréquence d'entrée *	50/60 Hz
tension de voltage à la sortie (min)	196 V
Tension de voltage à la sortie (max)	245 V
fréquence de sortie	50/60 Hz
Régulation de la fréquence de sortie	1 Hz
Régulation de la tension de sortie	2%
Intensité (max.)	30 A
Estimation de montée subite d'énergie	2430 J
Dissipation thermique	1307 BTU/h
Nombre de phases d'entrée	1
Nombre de phases de sortie	1
Efficacité	96%
Filtre de bruit EMI/RFI	✔
Niveau sonore	66 dB

Connectivité	
Types de sortie AC	NEMA L6-20R, NEMA L6-30R
Prise mâle	NEMA L6-30P
Nombre de prises en sortie	4 sortie(s) CA
Port USB	✔
Quantité de Ports USB 2.0	1
Type de port USB	USB Type-B
Interface série	✔
Type d'interface série	RS-232
Nombre de ports série	1

Connectivité	
Port RS-232	1

Batterie	
Accessibilité du remplacement de la batterie	Utilisateur final
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Temps de secours type au chargement complet	3,1 min
Temps de secours type à demi de charge	10,4 min
Batterie échangeable à chaud	✔
Test de batterie automatique	✔
Démarrage à froid	✔
Cartouche de batterie de rechange	RB1290X12

Design	
Format *	A mettre sur rack
Capacité du rack	3U
Couleur du produit *	Noir
Type d'écran	LCD
Voyants	Énergie

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 45 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 3048 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 15239 m

Certificat	
Certificats de conformité	UL, cUL, CSA, Federal Communications Commission (FCC)

Poids et dimensions	
Largeur	599,4 mm
Profondeur	1099,8 mm
Hauteur	289,6 mm
Poids	65,3 kg



0649532936205



649532936205

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date