ASUS ProArt PA34VCNV écran plat de PC 86,6 cm (34.1") 3440 x 1440 pixels UltraWide Quad HD LCD Noir



Marque : ASUS

Famille de produit: ProArt

Code produit: 90LM04A0-B02370

Nom du produit : PA34VCNV

ASUS ProArt PA34VCNV. Taille de l'écran: 86,6 cm (34.1"), Résolution de l'écran: 3440 x 1440 pixels, Type HD: UltraWide Quad HD, Technologie d'affichage: LCD, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir

5 YIL GARANTİ UZATMA ÜRÜN KAYIT SAYFASI

*Ürününüzü kaydetmek için QR kodu okutunuz.

Écran	
Taille de l'écran *	86,6 cm (34.1")
Résolution de l'écran *	3440 x 1440 pixels
Type HD *	UltraWide Quad HD
Format d'image *	21:9
Technologie d'affichage *	LCD
Type de panneau *	IPS
Type de rétro	LED
Écran tactile *	✗
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m²
Temps de réponse *	5 ms
Surface d'affichage	Mat
Forme d'écran *	Incurvé
Taux de courbure d'écran	3800R
Taux de contraste *	1000:1
Taux de d'actualisation maximal *	60 Hz
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Nombre de couleurs affichées *	1,073 milliards de couleurs
Pas de pixel	0,2325 x 0,2325 mm
Taille visualisable horizontale	80 cm
Taille visualisable verticale	33,5 cm
Fréquence numérique horizontale	15 - 135 kHz
Fréquence de balayage vertical	48 - 60 Hz
Prise en charge HDR	✔
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Couverture sRGB (max)	100%

Connectivité	
Version de DisplayPort	1.4
Sortie casque audio *	✔
Sortie de casque	1
Casque connection	3,5 mm
HDCP	✔
Version HDCP	2.2
Réseau	
Ethernet/LAN	✔
Ergonomie	
Montage VESA *	✔
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage mural	✔
Port de câble antivol *	✔
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Réglage de la hauteur *	✔
Hauteur ajustable (max)	13 cm
Pivotant	✔
Plage de l'angle d'oscillation	15 - -15°
Ajustement de l'inclinaison	✔
Angle d'inclinaison	23 - -5°
Puissance	
Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	F
Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	G

représentation / réalisation	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	✓
Technologie sans scintillement	✓
Technologie Low-Blue-Light	✓

multimédia	
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	4 W
Haut-parleurs intégrés *	✓
Appareil photo intégré *	✗

Design	
position de marché *	Conception graphique
Couleur du produit *	Noir
Couleurs pieds	Noir

Connectivité	
Concentrateur USB intégré *	✓
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Type de porte USB amont	USB Type-C
Nombre de ports amont	1
Nombre de ports USB de type C en amont	1
Quantité de ports avals USB de type A	2
Quantité de ports avals de type C USB	1
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✓
Capacité de puissance USB	✓
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	96 W
HDMI *	✓
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	2.0
Quantité d'interface DisplayPorts	2

Puissance	
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	26 kWh
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures *	44 kWh
Consommation électrique typique *	26,9 W
Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,5 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Plage d'efficacité énergétique	A à G

Poids et dimensions	
Largeur appareil (support inclus)	817,2 mm
Profondeur (support inclus)	240 mm
Hauteur (support inclus)	569,2 mm
Poids (avec support)	10,8 kg
Largeur (sans support)	817,2 mm
Profondeur (sans support)	91,7 mm
Hauteur (sans support)	369,7 mm
Poids (sans support)	7,8 kg

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	1080 mm
Profondeur du colis	520 mm
Hauteur du colis	1900 mm
Poids du paquet	16,3 kg
Type d'emballage	Boîte

Contenu de l'emballage	
Stand inclus	✓

Sustainability	
Conformité à la durabilité	✓
Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT Silver

Autres caractéristiques	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

Technical details	
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz

4711387206393

0197105206403

197105206403

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date