CyberPower PR1000RT2UN alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 1 kVA 1000 W 8 sortie(s) CA

Marque : CyberPower

Code produit: PR1000RT2UN

Nom du produit : PR1000RT2UN



CyberPower PR1000RT2UN. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 1 kVA, Puissance de sortie: 1000 W. Types de sortie AC: NEMA 5-15R, Prise mâle: NEMA 5-15P, Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacité de la batterie: 7 Ah, Tension des piles: 12 V. Format: Rack/Tour, Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 2U. Compliance certificates: RoHS



Caractéristiques	
Topologie UPS *	Interactivité de ligne
capacité de la puissance de sortie *	1 kVA
Puissance de sortie *	1000 W
Forme d'onde *	Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min) *	70 V
Tension de voltage à l'entrée (max) *	155 V
Fréquence d'entrée *	47/63 Hz
tension de voltage à la sortie (min)	100 V
Tension de voltage à la sortie (max)	125 V
Régulateur de tension automatique (AVR)	✔
Estimation de montée subite d'énergie	2430 J
Durée du transfert (Mode en ligne vers mode batterie)	4 ms
Type de Correcteur de Factueur de Puissance (CFP)	Actif
Filtre de bruit EMI/RFI	✔
Alarmes sonores	✔
Modes d'alarme sonore	Alarme en mode batterie, Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge

Connectivité	
Types de sortie AC	NEMA 5-15R
Prise mâle	NEMA 5-15P
Nombre de prises en sortie	8 sortie(s) CA
Port USB	✔
Interface série	✔
Type d'interface série	RS-232
Port RS-232	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2

Batterie	
Durée de rechargement de la batterie (90 %)	3 h
Batterie échangeable à chaud	✔

Design	
Format *	Rack/Tour
Capacité du rack	2U
Longueur de câble	2,54 m
Type de refroidissement	Actif
Ventilateur intégré	✔
Couleur du produit *	Noir
Type d'écran	LCD
Voyants	✔

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m

Certificat	
Certificats de conformité	RoHS

Contenu de l'emballage	
Kit de montage en rack	✔
Câbles inclus	RS-232, Câble USB
Manuel d'utilisation	✔

Safety regulation & standards	
Sécurité	UL1778, cUL107.1, FCC Class B

Sustainability	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR

Batterie	
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacité de la batterie	7 Ah
Tension des piles	12 V
Nombre de batteries prises en charge	4
Temps de secours type au chargement complet	7 min
Temps de secours type à demi de charge	19,5 min

Poids et dimensions	
Largeur	433 mm
Profondeur	412 mm
Hauteur	86,5 mm
Poids	20,7 kg

Informations sur l'emballage	
Vis incluses	✔
Largeur du colis	561,3 mm
Profondeur du colis	530,9 mm
Hauteur du colis	274,3 mm
Poids du paquet	26,3 kg

Autres caractéristiques	
Type de batterie	RB1270X4H



0649532620579



649532620579

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date