AVer PTZ310UV2 8 MP Blanc 3840 x 2160 pixels 60 ips Exmor 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")





Marque : AVer

Code produit: 61S3110000AC

Nom du produit : PTZ310UV2

1/2.8", 4K, Exmor CMOS, 8MP, 12X/1X, 3.9 mm/46.8 mm, RS-232, RS-422, 100 - 240V, PoE+, 2 kg
AVer PTZ310UV2. Mégapixel: 8 MP, Type de capteur: Exmor. Type HD: 4K Ultra HD, Résolution vidéo maximale: 3840 x 2160 pixels, Cadence maximale: 60 ips. Zoom optique: 12x, Zoom numérique: 1x. Type de montage: Pieds, Couleur du produit: Blanc

Caméra	
Type d'appareil photo	Caméra unique
Mégapixel *	8 MP
Type de capteur	Exmor
Taille du capteur optique	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Capacité du zoom	✔
Zoom optique	12x
Zoom numérique	1x
Zooms combinés	12x
Longueur focale	3.9 - 46.8 mm
Champ de vision (largeur)	80,6°
Champ de vision (télé)	7,7°
Champ de vision horizontal (large)	72,8°
Champ de vision horizontal (téléobjectif)	6,7°
Champ de vision vertical (large)	44,1°
Champ de vision vertical (téléobjectif)	3,8°
Illumination minimum	0,46 lux
Rapport signal-sur-bruit	50 dB
Défilement et miroir	✔
Amplitude d'ouverture	1,6 - 2,8
Balance des blancs	ATW, Auto, Manuel, Une poussée
Exposition automatique	✔
Type d'exposition	Priorité d'ouverture AE, Auto, Manuel, Priorité à la vitesse
Distance minimale de mise au point	0,3 m
Large dynamique éventaille (WRD)	✔
Compensation de luminosité	✔
Type de contrôle de gain	Auto/Manuel
Contrôle PTZ	✔
Protocoles PTZ	ONVIF, Pelco-P/D, VISCA
Vitesse minimale d'obturation de la caméra	1 s
Vitesse maximale d'obturation de la caméra	1/32000 s
3D NR (Réduction de bruit 3D)	✔

Vidéo	
Type HD *	4K Ultra HD
Résolution vidéo maximale *	3840 x 2160 pixels
Cadence maximale *	60 ips

Connectivité	
Connecteur USB Type-C	✔
Port RS-232	1
Ports RS-422	1
Sortie 3G-SDI	✔
Entrée jack microphone	✔
Entrée ligne	✔

Puissance	
Type de source d'alimentation	CC, PoE
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Voltage d'entrée DC	12 V
Courant d'entrée	2 A
Consommation électrique typique	19 W

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 95%

Contenu de l'emballage	
Bloc d'alimentation inclus	✔
Télécommande incluse	✔
Câbles inclus	Secteur, DIN 8 to D-Sub 9, RS-232
Vis incluses	✔
Nombre de vis	8
Guide de démarrage rapide	✔
Adaptateur secteur fourni	✔
Serre-câbles inclus	✔
Nombre d'attaches de câble	4
crochets d'élévation inclus	✔
Nombre de plaques de fixation des câbles	1

représentation / réalisation	
Port de câble antivol	✔
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Certification	Zoom

Vidéo	
Résolution en prise de vue rapide	3840x2160@60fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@60fps
Format vidéo pris en charge	H.264, H.265, MJPG, YUY2
nombre de lignes TV	1600

Design	
Couleur du produit *	Blanc
Type de montage	Pieds
Angle d'inclinaison	-30 - 90°
Panoramique	-170 - 170°
Voyants	Statut
Feu de signalisation	✔
Gestion basée sur le web	✔
Vitesse d'inclinaison (min)	0,1 °/sec
Vitesse d'inclinaison (max)	100 °/sec
Vitesse de pré-réglage d'inclinaison	200 °/sec
Vitesse de panoramique (min)	0,1 °/sec
Vitesse de panoramique (max)	100 °/sec
Vitesse de pré-réglage de panoramique	200 °/sec
Pays d'origine	Taïwan

Connectivité	
Quantité de ports HDMI	2
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	1
Quantité de ports B de type USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1

Audio	
Haut-parleurs intégrés	✔
Canaux audios	2
Codecs Audio	AAC-LC

Réseau	
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Capacité de streaming	✔
Streaming par le réseau	✔
Capacité multi-flux	4; 4K 60fps: RTSP, HDMI & USB; 1080p 60fps: 3G-SDI
Plage de débit binaire	512 - 120000 Kbit/s
Protocoles réseau pris en charge	IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTP / RTCP, RTSP, RTMP, SRT, HLS, NDI, LLDP, VISCA over IP

Données logistiques	
Quantité par carton principal	1 pièce(s)
Quantité par palette	72 pièce(s)
Code du système harmonisé	8525890000

Technical details	
Période de garantie	5 année(s)

Poids et dimensions	
Largeur	180 mm
Profondeur	145 mm
Hauteur	192 mm
Poids	2 kg

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	292 mm
Profondeur du colis	245 mm
Hauteur du colis	303 mm
Poids du paquet	4,9 kg

4719552127542

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date