Console KVM à Montage Rack 16 Ports avec Câbles de 1,8m - Switch KVM Intégré avec Écran LCD 17" - Tiroir KVM LCD 1U Complet - KVM OSD - Durable 50,000 MTBF - Support USB + VGA - Clavier QWERTY

Nº de produit: RKCONS1716K



Cette console KVM à 16 ports permet de contrôler intégralement le clavier, l'écran et la souris de 16 ordinateurs. La console s'installe dans un espace de rack 1U, offrant une solution économe en espace pour un contrôle complet par la console.

Optimisez votre budget informatique, réduisez les complications

Ce commutateur KVM à 16 ports fournit tous les contrôles indispensables dont vous aurez besoin pour gérer de manière économique votre salle de serveurs. La console 1U dispose d'un clavier intégré (QWERTY) et d'un pavé tactile pour un contrôle intuitif, ainsi que d'un écran LCD prenant en charge des résolutions allant jusqu'à 1280 x 1024.

La surveillance sans l'encombrement

La console LCD à montage en rack se glisse dans un espace de rack 1U, ce qui vous permet de surveiller et de contrôler facilement 16 serveurs, et même plus encore s'ils sont connectés via un commutateur KVM. La console VGA à montage en rack dispose d'une poignée qui permet de la glisser facilement hors du rack de serveur, puis de l'y remettre, tout en maintenant votre zone de travail organisée et non encombrée.

L'intégration système sans les complications

La console LCD à montage en rack dispose d'un module KVM à 16 ports qui vous permet de la connecter directement à seize serveurs. Vous pouvez également y connecter d'autres serveurs en utilisant des commutateurs KVM dans une configuration en cascade (installés en série). Ce module KVM offre la flexibilité dont vous avez besoin pour intégrer facilement la console dans votre infrastructure de serveurs actuelle.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

• Contrôlez jusqu'à 16 systèmes directement depuis la console ou bien des dizaines d'ordinateurs connectés via KVM

• Gère les commutateurs KVM et les serveurs montés dans une armoire

Spécifications techniques

• SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : console KVM à montage en rack, moniteur LCD TFT à matrice active 17", 1280 x 1024, commutateur KVM VGA 16 ports avec câbles de 1,8m, clavier US (QWERTY) + pavé numérique et pavé tactile ; prend en charge la norme USB 2.0

• PROFESSIONNEL ET SÉCURISÉ : Touches de raccourci personnalisables, affichage à l'écran (OSD), sécurité de l'utilisateur à plusieurs niveaux, niveaux d'accès de l'utilisateur / permissions de port, et balayage automatique

• CONCEPTION INTÉGRÉE : KVM + console avec alimentation intégrée dans un espace de rack 1U permettant d'accueillir d'autres équipements. Profondeur de montage : de 56 cm à 90 cm (avec matériel de montage)

• DURABLE : Le tiroir KVM LCD est construit en acier durable et le rail est conçu pour supporter une utilisation fréquente dans des environnements de 0C à 40C avec un MTBF de 50 000 heures

• TESTÉ & PROUVÉ : Cette console rack indépendante de l'OS est universellement compatible avec les principaux serveurs et bénéficie d'une garantie de 2 ans de StarTech.com et d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Hauteur U	1U
Touche de verrouillage	Non
Prise en charge audio	Non
Taille de l'écran	17"

Type de panneau	Matrice active TFT LCD
Nombre de ports KVM	16
Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	VGA
Prise en charge écran double	1
Montage sur bâti	Oui
Câbles inclus	Oui
Mode cascade	Non

Performance

Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Oui
Contrôle IP KVM	Non
Hot-Key Selection	Oui
Résolutions analogiques max.	1280 x 1024
Résolutions prises en charge	Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz
Format d'image	5:4
Temps de réponse	5ms
Rapport de contraste	1000:1
Luminosité	250 cd/m²
Intensité de couleur	16,7 M couleurs, 8 bits
Prise en charge du pas de masque	0.264 x 0.264 mm
Angle de vue	170° (H), 160° (V)

	Nombre max. d’utilisateurs	1
	Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir, raccourcis clavier et OSD (affichage à l'écran)
	MTBF	50 000 heures
Connecteur(s)		
	Interface(s) console	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
		2 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
	Connecteurs hôte	16 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
	Autre(s) interface(s)	1 - 15 Pin High Density D-Sub
Notes spéciales / Configuration		
	Remarque	The minimum mounting depth of this rackmount console is less than the length of the console itself. Please consider the length of the rackmount console when evaluating if it will fit into your rack.
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	16 - Green/Red - Online/Selected LED
Alimentation		
	Source d'alimentation	International Power Cords
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Courant d'entrée	1.5A
	Consommation électrique	23W
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humidité	Humidité relative de 10 % à 80 %

Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Acier
	Longueur de câble	6 ft
	Longueur du produit	22.9 in [58.1 cm]
	Largeur du produit	17.6 in [44.8 cm]
	Hauteur du produit	1.7 in [4.2 cm]
	Poids du produit	28.6 lb [13.0 kg]
	Profondeur de montage maximal	35.4 in [90 cm]
	Profondeur de montage minimale	22.0 in [56 cm]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	30.1 in [76.5 cm]
	Largeur du Colis	24.2 in [61.5 cm]
	Hauteur du Paquet	7.3 in [18.5 cm]
	Poids brut	46.5 lb [21.1 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Console KVM
		16 - Câbles KVM de 5,9 ft [1,8 m]
		8 - Écrous cage M5
		8 - Vis M5
		5 - Cordons d'alimentation (Amérique du Nord / JP / GB / EU / AU)
		2 - Rails de montage

	1 - Guide de démarrage rapide	
Informations de garantie		
	Warranty	2 ans

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis