BenQ RM8604 interactive whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 pixels Écran tactile Noir



Marque : BenQ

Code produit: RM8604

Nom du produit : RM8604

BenQ RM8604. Taille de l'écran: 2,18 m (86"), Espace de travail: 1428,5 x 803,5 mm, Luminosité de l'écran: 450 cd/m². Système d'exploitation installé: Android, L'architecture du processeur: ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53, Mémoire utilisateur: 64 Go. Puissance de haut-parleur: 20 W, Puissance RMS du Subwoofer: 16 W. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Connecteur USB: USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C, Version de DisplayPort: 1.2a, Connection d'un micro: 3,5 mm

Écran	
Taille de l'écran *	2,18 m (86")
Luminosité de l'écran	450 cd/m²
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Écran antireflet	✔
Type HD	4K Ultra HD
Type de panneau	IPS
Format d'image	16:9
Taux de contraste	1200:1
Rapport de contraste (dynamique)	50000:1
Temps de réponse	8 ms
Écran tactile *	✔
Technologie tactile	Plusieurs pressions
Type d'écran tactile	Infrarouge
Nombre de points de contact simultanés	50
Temps de réaction du système tactile	5 ms
Espace de travail *	1428,5 x 803,5 mm
Matériau de surface	Verre trempé
Technologie Low-Blue-Light	✔
Dureté des mines	9H

Système informatique	
Système d'exploitation installé	Android
Version du système d'exploitation	13
Intégré dans le processeur	✔
L'architecture du processeur	ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53
Nombre de coeurs de processeurs	4
Mémoire utilisateur	64 Go
Capacité de la RAM	8 Go
Famille d'adaptateur graphique	ARM

Audio	
Haut-parleurs intégrés *	✔
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Puissance de haut-parleur	20 W
Subwoofer (caisson de basses) intégré	✔
Puissance RMS du Subwoofer	16 W
Microphone intégré	✔

Réseau	
Wifi	✔
Ethernet/LAN	✔

Connectivité	
Quantité de ports USB de type C	4
Version HDMI	2.0
Quantité de ports de sortie HDMI	1
Version de DisplayPort	1.2a
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Entrée ligne	✔
Sortie ligne	✔
Emplacement OPS	1
Port de sortie S/PDIF	✔
Connection d'un micro	3,5 mm
Casque connection	3,5 mm
Sortie audio	3

Ergonomie	
Couleur du produit	Noir
Montage VESA	✔
Norme VESA	600 x 400 mm
Montage mural	✔

représentation / réalisation	
Capteur de température	✔

Puissance	
Consommation électrique typique	95 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Tension d'entrée AC	100-240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz

Configuration minimale du système	
Date de fin des mises à jour de sécurité	30/10/2026

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%

Poids et dimensions	
Largeur *	1488,4 mm
Profondeur	117,7 mm
Hauteur *	937,6 mm

Réseau	
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Paiement sans contact	✔

Connectivité	
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	7
Quantité de ports B de type USB 3.2 Gén. 1 (3.1 Gén. 1) du module d'interface	3
Quantité de Ports USB 2.0	1
Connecteur USB	USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C
Quantité de ports HDMI	5

Poids et dimensions	
Poids	40,6 kg

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	1628 mm
Profondeur du colis	208 mm
Hauteur du colis	1024 mm
Poids du paquet	47,8 kg
Quantité	1 pièce(s)

Contenu de l'emballage	
Porte marqueurs inclus	✔
Câbles inclus	HDMI, Énergie, USB, USB Type-C, VGA
Télécommande incluse	✔
Kit de montage	✔
Stylet inclus	✔
Nombre de stylets	2

0840046049195

840046049195

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date