Fiche technique du produit

Spécifications



APC PDU DE CONTOURNEMENT DE MAINTENANCE, 120 V, 20 A AVEC (6) NEMA 5-15R ET (2)

SBP2200RM

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Tension d'entrée principale	120 V
Type de produit ou équipement	Kit bypass
Tension de sortie principale	120 V
Type de connexion entrée	NEMA 5-20P
Nombre d'unité de rack	2U
Longueur de câble	2,4 m
Nombre de câbles	1
Equipement fournis	Manuel utilisateur Supports de montage en rack
Gamme de produit	Maintenance Bypass Panels

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	89 mm
Largeur	432 mm
Profondeur	76 mm
Poids du produit	2,95 kg
Emplacement de montage	Façade
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Monté en rack

Entrée

Fréquence du réseau	50/60 Hz
Tension admissible	100…125 V
Courant de ligne max	20 A
Limites du courant d'entrée	20 A
Capacité de chargement	2200 VA
Facteur de puissance	0…1

Sortie

Consommation de courant maximale	20 A
Nombre de prises d'alimentation	8 NEMA 5-15R 2 NEMA 5-20R

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Nombre de prises d'alimentation	10
Type de protection	Disjoncteur
Longueur du câble puissance	1,2 m
Rendement	99 %

Conformité

Certifications du produit	TÜV

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0…40 °C
Humidité relative	0…95 %
Altitude de fonctionnement	0...15000 ft
Température de l'air ambiant pour le stockage	-15…45 °C
Humidité relative de stockage	0…95 %
Altitude de stockage	0…15240 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	15,1 cm
Largeur de l'emballage 1	29,5 cm
Longueur de l'emballage 1	46,3 cm
Poids de l'emballage (Kg)	3,8 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**31346aed-552c-4a16-81d9-e683a383b6da**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation	**Non**

Use Again

Réemballer et réusiner

Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**

Fiche technique du produit

SBP2200RM

Image of product / Alternate images

Alternative

