APC Smart-UPS alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 0,45 kVA 280 W 4 sortie(s) CA

Marque : APC

Code produit: SC450RMI1U

Nom du produit : Smart-UPS SC 450VA, 230V convertible Tour/Rack 1U



Smart-UPS SC 450VA, 230V convertible Tour/Rack 1U
APC Smart-UPS. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 0,45 kVA, Puissance de sortie: 280 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Prise mâle: Coupleur C14, Nombre de prises en sortie: 4 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacité de la batterie: 108 VAh, Temps de secours type au chargement complet: 5,9 min. Format: Rack/Tour, Couleur du produit: Gris, Capacité du rack: 1U. Compliance certificates: RoHS, Certification: C-tick, CE, GOST, VDE, PEP, EOLI



Caractéristiques	
Topologie UPS *	Interactivité de ligne
capacité de la puissance de sortie *	0,45 kVA
Puissance de sortie *	280 W
Forme d'onde *	Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min) *	151 V
Tension de voltage à l'entrée (max) *	302 V
Fréquence d'entrée *	50/60 Hz
Régulateur de tension automatique (AVR)	✔
Estimation de montée subite d'énergie	320 J
Délai de maintien (min)	4 ms
Délai de maintien (max)	8 ms
Niveau sonore	38 dB
Protection contre les surtensions	✔
Fonctions de protection de surtensions	Ligne d'accès numérique (lna), Télécopie, Modem, Réseau
Alarmes sonores	✔
Modes d'alarme sonore	Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge
Redémarrage automatique	✔

Connectivité	
Types de sortie AC	Coupleur C13
Prise mâle	Coupleur C14
Nombre de prises en sortie	4 sortie(s) CA
Nombre de sorties IEC jumpers	2
Interface série	✔
Type d'interface série	RS-232
Nombre de ports série	1
SmartSlot	✘
Port SmartConnect	✘

Batterie	
Temps de rechargement de la batterie	5 h
Batterie échangeable à chaud	✔
Test de batterie automatique	✔

Design	
Format *	Rack/Tour
Capacité du rack	1U
Couleur du produit *	Gris
Voyants	Remplacement de batterie

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m

Certificat	
Certificats de conformité	RoHS
Certification	C-tick, CE, GOST, VDE, PEP, EOLI

Contenu de l'emballage	
Kit de montage en rack	✔
Câbles inclus	RS-232
Carte de gestion intégrée	✘
Manuel d'utilisation	✔

Poids et dimensions	
Largeur	432 mm
Profondeur	383 mm
Hauteur	44 mm
Poids	10,2 kg

Batterie	
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacité de la batterie	108 VAh
Temps de secours type au chargement complet	5,9 min
Temps de secours type à demi de charge	19,4 min
Durée de vie totale de la batterie (max)	5 année(s)

Informations sur l'emballage	
Logiciel CD	✔
Largeur du colis	476 mm
Profondeur du colis	589 mm
Hauteur du colis	164 mm
Poids du paquet	11,7 kg

Données logistiques	
Quantité par palette	24 pièce(s)
Code du système harmonisé	85078000
Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	484,92


Autres caractéristiques	
Tension nominale de sortie	230 V



0731304222712



731304222712



0731304222729



731304222729



0071090238727



071090238727

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date