Transcepteur fibre optique multimode Gigabit 850 nm - Module SFP - LC - 550 m

Nº de produit: SFP1000SXST



Le SFP1000SXST est un transceiver SFP à fibre optique conforme aux normes MSA qui est conçu, programmé et testé pour fonctionner avec des commutateurs et routeurs 1000BASE-SX conformes aux normes MSA. Le module de transceiver SFP prend en charge une distance maximale de 550 m et fournit une connectivité 1 GbE fiable via un câblage de fibre optique. Spécifications techniques :

• Longueur d'onde : 850 nm

• Vitesse de transfert maximale : 1,25 Gbit/s

• Type : fibre optique multimode

• Type de connexion : connecteur LC

• Distance maximale de transfert : 550 m


• Consommation électrique : moins de 1 watt

• Contrôle de diagnostics numériques (DDM) : oui

Ce module SFP à fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.

StarTech.com propose une grande variété de modules SFP et de câbles SFP à fixation directe, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseaux fiables.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Remplacez les modules SFP défectueux ou endommagés
- Étendez votre réseau jusqu'à des segments distants

Spécifications techniques

- Conforme aux normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Faible consommation d'énergie de moins de 1 W
- Créez des connexions 1 GbE fiables pour des réseaux conformes aux spécifications 1000BASE-SX
- Les modules SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Échangeable à chaud avec les modules à fibre-optique

Matériel		
	Politique de garantie	Lifetime
	Compatible Brand	MSA Compliant
	WDM	Non
	Normes de l’industrie	IEEE 802.3z 1000BASE-SX
Performance		
	Vitesse max. de transfert de données	1,25 Gbit/s
	Distance de transfert max.	550m [1804ft]
	Type de fibre optique	Multimode
	Longueur d'onde	850nm
	Mode de fonctionnement de la	Duplex complet

	fibre optique	
	DDM	Oui
	Réseaux compatibles	1 000 Mb/s (1 Gb/s)
	Consommation électrique	< 1 W
Connecteur(s)		
	Connecteurs de l'unité locale	1 - Fibre optique duplex LC
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Température de stockage	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Humidité	Humidité relative de 5~95 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Argent
	Longueur du produit	2.3 in [58.4 mm]
	Largeur du produit	0.5 in [1.4 cm]
	Hauteur du produit	0.5 in [1.3 cm]
	Poids du produit	0.8 oz [23.0 g]
Informations d'emballage		
	Longueur du Paquet	4.5 in [11.4 cm]
	Largeur du Colis	3.6 in [9.2 cm]
	Hauteur du Paquet	1.3 in [3.3 cm]
	Poids brut	1.5 oz [42.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Transceiver SFP

Informations de garantie	
Warranty	À Vie

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis