Module SFP+ Compatible Cisco SFP-10G-LR-S - 10GBASE-LR - Émetteur-Récepteur Optique SMF à Fibre Monomode 10GbE - 10GE Gigabit Ethernet SFP+ - LC 10km - 1310nm - DDM Cisco Firepower, ASR9000, C9300

Nº de produit: SFP10GLRSTTA



Le modèle SFP10GLRST est un module de transceiver à fibre optique compatible avec Cisco SFP-10G-LR conforme aux exigences TAA, qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec les commutateurs et routeurs de la marque Cisco™. Il fournit une connectivité 10 GbE fiable sur câble à fibre optique pour les réseaux conformes aux spécifications 10GBASE-LR, avec une distance maximale de 10 km.

Spécifications techniques :

• Longueur d'onde : 1 310 nm

• Vitesse de transfert maximale : 10 Gbit/s

• Type : fibre monomode

• Type de connexion : Connecteur LC

• Distance maximale de transfert : 10 km

• MTBF : 1 203 430 heures

• Consommation électrique : moins de 1 watt

• Contrôle de diagnostics numériques (DDM) : oui

Ce module SFP+ à fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.

Tous les modules SFP et les modules de transceiver SFP+ StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et de l'assistance technique à vie gratuite dans plusieurs langues. StarTech.com propose une grande variété de modules SFP et de câbles SFP à fixation directe, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseau fiables.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

• Remplacement de modules SFP+ défectueux ou endommagés de commutateurs et routeurs Cisco

• Élargissez votre réseau à des segments distants

Spécifications techniques

• 100% COMPATIBLE AVEC LE SFP-10G-LR-S DE CISCO : Fonctionne avec les switchs Cisco tels que Firepower, ASR9000, C9300, C3850, C9500 et autres

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 10GBASE-LR - 10 Gbps - Monomode (SMF) - Connecteur LC - 1310nm - Contrôle de diagnostic numérique (DDM) - Distances jusqu'à 10km

• TESTÉ POUR LA COMPATIBILITÉ AVEC L'HÔTE OEM : Remplaçable à chaud dans les routeurs et les commutateurs Cisco; La prise en charge DDM signale l'état de l'émetteur-récepteur à la plupart des outils de gestion de réseau SNMP

• FONCTIONNE AVEC CHAQUE SWITCH MSA : fonctionne également avec les modèles de commutateur Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link et autres qui acceptent les modules non codés

• LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'IT, ce module SFP est soutenu à vie (durée de vie du module, pas du switch réseau) et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie, 24/24h et 5/7j

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Compatible Brand	Cisco

Performance

	Vitesse max. de transfert de données	10 Gbit/s
	Distance de transfert max.	10 km (6.2 mi)
	Type de fibre optique	Monomode
	Longueur d'onde	1310nm
	Mode de fonctionnement de la fibre optique	Duplex complet
	DDM	Oui
	Réseaux compatibles	10 Gb/s
	MTBF	1 203 430 heures
	Consommation électrique	< 1 W
Connecteur(s)		
	Connecteurs de l'unité locale	1 - Fibre optique duplex LC
Notes spéciales / Configuration		
	Remarque	À utiliser avec l'équipement de réseau et convertisseurs de média à fibre optique 10 Gigabit
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Température de stockage	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Humidité	Humidité relative de 5~95 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Argent
	Longueur du produit	2.2 in [57.0 mm]

	Largeur du produit	0.5 in [1.3 cm]
	Hauteur du produit	0.4 in [1.0 cm]
	Poids du produit	0.7 oz [19.0 g]
Informations d'emballage		
	Longueur du Paquet	4.6 in [11.8 cm]
	Largeur du Colis	3.1 in [7.8 cm]
	Hauteur du Paquet	1.3 in [3.4 cm]
	Poids brut	1.8 oz [52.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Transceiver SFP+
Informations de garantie		
	Warranty	À Vie

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis