Module SFP28 Compatible Cisco SFP-25G-LR-S, Fibre Monomode (SMF) 25Gbps, 10km, Connecteur LC, 1310nm, Transmetteur/Émetteur-Récepteur Optique Gigabit MSA 25

Nº de produit: SFP-25G-LR-S-C-ST



Ce transcepteur optique en fibre est l'équivalent direct du Cisco® SFP-25G-LR-S pour une connectivité de 25 Gbit/s jusqu'à 10 km (6,2 mi) sur un câble en fibre monomode (SMF) terminé par LC. Le module optique a été programmé et testé pour une intégration transparente avec les commutateurs et routeurs Cisco® afin d'assurer la compatibilité et la fiabilité.

Le SFP28 25 GbE excelle dans les tâches gourmandes en bande passante telles que la virtualisation, les migrations de données efficaces, le stockage haute performance, l'informatique haute performance (HPC), la future-proofing d'un réseau et le téléchargement rapide de contenu en ligne.

• SFP28 25GBASE-LR

• Débit de données : 25 Gbit/s

• Type de fibre : Fibre monomode (SMF)

• Connecteur : LC

• Longueur d'onde : 1310 nm Tx/Rx

• Distances : Jusqu'à 10 km (6,2 mi)

• Prise en charge de la surveillance numérique des diagnostics (DDM/DOM)

Ce SFP conforme à la norme MSA fonctionne avec le matériel réseau fabriqué par Cisco et le matériel réseau des fabricants acceptant les modules optiques non codés.

La capacité Long Range (LR) facilite les connexions sur de longues distances à travers ou sous de grands bâtiments, les installations de réseau urbain et rural, et les parcours stratégiques de câbles en

fibre monomode.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

• TRANSCEIVER COMPATIBLE CISCO : Equivalent au module SMF SFP-25G-LR-S de Cisco; Programmé et testé pour assurer une intégration transparente avec les commutateurs et routeurs Cisco afin de fournir une connectivité 25G fiable jusqu'à 10km

• MAXIMISEZ LA BANDE PASSANTE : La fibre monomode SFP28 excelle dans les tâches gourmandes en bande passante telles que les migrations de données, les transferts à grande échelle, le stockage, le streaming et les téléchargements rapides de contenu en ligne

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 25GBASE-LR SFP28; 25Gbps; Fibre monomode (SMF) ; Connecteur LC; 1310nm Tx/Rx; Distances jusqu'à 10km; Prend en charge la surveillance des diagnostics numériques (DDM/DOM)

• COMPATIBLE AVEC LES SWITCHS COMPATIBLES MSA : L'émetteur-récepteur à fibre optique est compatible avec les modèles de commutateurs Ubiquiti®, D-Link®, Netgear®, Supermicro®, TP-Link® et d'autres marques qui prennent en charge les modules non codés

• LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, cet émetteur-récepteur optique 25 Gigabits est soutenu à vie et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel		
	Politique de garantie	Lifetime
	Compatible Brand	Cisco
	Normes de l’industrie	IEEE 802.3cc 25GBASE-LR
Performance		
	Vitesse max. de transfert de données	25,78 Gbps

	Distance de transfert max.	10 km (6.2 mi)
	Type de fibre optique	Monomode
	Longueur d'onde	1310nm
	Mode de fonctionnement de la fibre optique	Duplex complet
	DDM	Oui
	Réseaux compatibles	25 Gbps
	MTBF	3 292 647 heures à 55°C
	Consommation électrique	<1.2 W
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - Slot SFP
		1 - 20-Pin SFP28
	Connecteur B	1 - Fibre optique duplex LC
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Température de stockage	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Humidité	85% HR
Caractéristiques physiques		
	Longueur du produit	2.2 in [5.6 cm]
	Largeur du produit	0.5 in [1.4 cm]
	Hauteur du produit	0.3 in [8.5 mm]
	Poids du produit	7.1 oz [200.0 g]
Informations		

d'emballage		
	Longueur du Paquet	4.4 in [11.3 cm]
	Largeur du Colis	3.5 in [9.0 cm]
	Hauteur du Paquet	1.3 in [3.4 cm]
	Poids brut	1.7 oz [48.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Émetteur-récepteur SFP28
Informations de garantie		
	Warranty	À Vie

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis