APC Smart-UPS 1500VA alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 1,5 kVA 1000 W 4 sortie(s) CA



Marque : APC

Code produit: SMT1500RMI2UNC

Nom du produit : Smart-UPS SMT1500RMI2UNC - 4x C13, USB, montable en rack, NMC, 1500VA

APC Smart-UPS SMT1500RMI2UNC - 4x C13, USB, montable en rack, NMC, 1500VA
APC Smart-UPS 1500VA. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 1,5 kVA, Puissance de sortie: 1000 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C14, Prise mâle: Coupleur C14, Nombre de prises en sortie: 4 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacité de la batterie: 432 Ah, Temps de rechargement de la batterie: 3 h. Format: A mettre sur rack, Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 2U. Compliance certificates: RoHS, Certification: CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE

Caractéristiques	
Topologie UPS *	Interactivité de ligne
capacité de la puissance de sortie *	1,5 kVA
Puissance de sortie *	1000 W
Forme d'onde *	Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min) *	151 V
Tension de voltage à l'entrée (max) *	302 V
Fréquence d'entrée *	50/60 Hz
tension de voltage à la sortie (min)	220 V
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
fréquence de sortie	50/60 Hz
Régulation de la tension de sortie	5%
Estimation de montée subite d'énergie	459 J
Temps de réponse	2 ms
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	O
Niveau sonore	46 dB
Alarmes sonores	✔
Gestion basée sur le web	✔
Modes d'alarme sonore	Remplacement de batterie
Redémarrage automatique	✔

Connectivité	
Types de sortie AC	Coupleur C13, Coupleur C14
Prise mâle	Coupleur C14
Nombre de prises en sortie	4 sortie(s) CA
Quantité de Ports USB 2.0	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
SmartSlot	✔
Port SmartConnect	✘

Batterie	
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacité de la batterie	432 Ah
Temps de rechargement de la batterie	3 h
Batterie échangeable à chaud	✔
Test de batterie automatique	✔
Démarrage à froid	✔

Design	
Format *	A mettre sur rack
Capacité du rack	2U
Couleur du produit *	Noir
Type d'écran	LCD
Voyants	✔

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m

Certificat	
Certificats de conformité	RoHS
Certification	CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE

Contenu de l'emballage	
Kit de montage en rack	✔
Câbles inclus	Cable d'éntrée, Câble USB
Carte de gestion intégrée	✔
Guide d'installation rapide	✔

Sustainability	
Certificats de durabilité	Green Premium

Poids et dimensions	
Largeur	432 mm
Profondeur	457 mm
Hauteur	89 mm
Poids	28,6 kg

Informations sur l'emballage	
CD de ressources	✔
Largeur du colis	594 mm
Profondeur du colis	603 mm
Hauteur du colis	251 mm
Poids du paquet	31,8 kg

Données logistiques	
Quantité par palette	8 pièce(s)

Données logistiques	
Code du système harmonisé	85078000
Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	1407,66
Autres caractéristiques	
Tension de sortie	230 V

0731304327684

731304327684

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date