APC Smart-UPS alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 9 sortie(s) CA





Marque : APC

Code produit: SMT3000RMI2U

Nom du produit : Smart-UPS

APC Smart-UPS. Topologie UPS: Interactivité de ligne, Forme d'onde: Sinus, Tension de voltage à l'entrée (min): 151 V. Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C19, Prise mâle: Coupleur C20, Nombre de prises en sortie: 9 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacité de la batterie: 547 VAh, Temps de secours type au chargement complet: 3,2 min. Format: A mettre sur rack, Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 2U. Compliance certificates: RoHS, Certification: CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE, REACH, PEP, EOLI

Caractéristiques	
Topologie UPS *	Interactivité de ligne
Forme d'onde *	Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min) *	151 V
Tension de voltage à l'entrée (max) *	302 V
Fréquence d'entrée *	50/60 Hz
tension de voltage à la sortie (min)	220 V
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
Régulateur de tension automatique (AVR)	✔
Estimation de montée subite d'énergie	320 J
Délai de maintien (min)	4 ms
Délai de maintien (max)	8 ms
Efficacité	99%
Niveau sonore	55 dB
Alarmes sonores	✔
Redémarrage automatique	✔

Connectivité	
Types de sortie AC	Coupleur C13, Coupleur C19
Prise mâle	Coupleur C20
Nombre de prises en sortie	9 sortie(s) CA
Nombre de sorties IEC jumpers	3
Port USB	✔

Batterie	
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacité de la batterie	547 VAh
Temps de secours type au chargement complet	3,2 min
Temps de secours type à demi de charge	11,5 min
Durée de vie totale de la batterie (max)	5 année(s)
Temps de rechargement de la batterie	3 h
Batterie échangeable à chaud	✔
Test de batterie automatique	✔
Démarrage à froid	✔

Design	
Format *	A mettre sur rack

Design	
Capacité du rack	2U
Longueur de câble	2 m
Couleur du produit *	Noir
Voyants	Statut

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m

Certificat	
Certificats de conformité	RoHS
Certification	CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE, REACH, PEP, EOLI

Contenu de l'emballage	
Kit de montage en rack	✔
Câbles inclus	RS-232, Câble USB
Guide d'installation rapide	✔

Sustainability	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR

Poids et dimensions	
Largeur	480 mm
Profondeur	683 mm
Hauteur	86 mm
Poids	44,3 kg

Informations sur l'emballage	
Logiciel CD	✔
Largeur du colis	600 mm
Profondeur du colis	980 mm
Hauteur du colis	254 mm
Poids du paquet	51,7 kg

Données logistiques	
Quantité par palette	8 pièce(s)
Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	2980,14

Autres caractéristiques	
Tension nominale de sortie	230 V

Autres caractéristiques	
Tension nominale à l'entrée	230 V



0731304284642



731304284642

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date