APC Smart-UPS alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 1,5 kVA 1200 W 8 sortie(s) CA

Marque : APC

Code produit: SMX1500RMI2U

Nom du produit : Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower 2U LCD 230V



Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower 2U LCD 230V
APC Smart-UPS. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 1,5 kVA, Puissance de sortie: 1200 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Prise mâle: Coupleur C14, Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacité de la batterie: 311 VAh, Temps de secours type au chargement complet: 5,8 min. Format: Rack/Tour, Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 2U. Compliance certificates: RoHS, Certification: CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH, PEP, EOLI



Caractéristiques	
Topologie UPS *	Interactivité de ligne
capacité de la puissance de sortie *	1,5 kVA
Puissance de sortie *	1200 W
Forme d'onde *	Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min) *	151 V
Tension de voltage à l'entrée (max) *	302 V
Fréquence d'entrée *	50/60 Hz
Régulation de la fréquence de sortie	50/60 Hz
Régulateur de tension automatique (AVR)	✔
Estimation de montée subite d'énergie	645 J
Efficacité	98,5%
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	✔
Niveau sonore	40 dB
Alarmes sonores	✔
Modes d'alarme sonore	Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge
Redémarrage automatique	✔

Connectivité	
Types de sortie AC	Coupleur C13
Prise mâle	Coupleur C14
Nombre de prises en sortie	8 sortie(s) CA
Nombre de sorties IEC jumpers	2
Port USB	✔
SmartSlot	✔
Port SmartConnect	✘

Batterie	
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacité de la batterie	311 VAh

Batterie	
Démarrage à froid	✔

Design	
Format *	Rack/Tour
Capacité du rack	2U
Longueur de câble	1,83 m
Couleur du produit *	Noir
Voyants	✔

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m

Certificat	
Certificats de conformité	RoHS
Certification	CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH, PEP, EOLI

Contenu de l'emballage	
Kit de montage en rack	✔
Câbles inclus	RS-232, Câble USB
Carte de gestion intégrée	✘
Guide d'installation rapide	✔

Poids et dimensions	
Largeur	432 mm
Profondeur	490 mm
Hauteur	89 mm
Poids	24,8 kg

Batterie	
Temps de secours type au chargement complet	5,8 min
Temps de secours type à demi de charge	17,2 min
Durée de vie totale de la batterie (max)	5 année(s)
Temps de rechargement de la batterie	3 h
Batterie échangeable à chaud	✔
Test de batterie automatique	✔

Informations sur l'emballage	
Logiciel CD	✔
Largeur du colis	589 mm
Profondeur du colis	620 mm
Hauteur du colis	246 mm
Poids du paquet	30 kg

Données logistiques	
Quantité par palette	8 pièce(s)
Code du système harmonisé	85078000
Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	1419,64

Autres caractéristiques	
Tension nominale de sortie	230 V
Tension nominale à l'entrée	230 V



0731304268598



731304268598

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date