APC Smart-UPS alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 2,2 kVA 1980 W 10 sortie(s) CA



Marque : APC

Code produit: SMX2200HV

Nom du produit : APC Smart-UPS X SMX2200HV - 2200VA, 8x C13 + 2x C19 sortie, USB, runtime extensible, profondeur limitée



APC Smart-UPS X SMX2200HV - 2200VA, 8x C13 + 2x C19 sortie, USB, runtime extensible, profondeur limitée
APC Smart-UPS. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 2,2 kVA, Puissance de sortie: 1980 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C19, Prise mâle: Coupleur C20, Nombre de prises en sortie: 10 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacité de la batterie: 702 VAh, Temps de secours type au chargement complet: 9,8 min. Format: Rack/Tour, Couleur du produit: Noir, Acier inoxydable, Capacité du rack: 4U. Compliance certificates: RoHS, Certification: CE, CSA, EAC, EN 50091-1, EN 50091-2, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC Part 15 CL A, IEC 60950,...

Caractéristiques	
Topologie UPS *	Interactivité de ligne
capacité de la puissance de sortie *	2,2 kVA
Puissance de sortie *	1980 W
Forme d'onde *	Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min) *	140 V
Tension de voltage à l'entrée (max) *	280 V
Fréquence d'entrée *	50/60 Hz
tension de voltage à la sortie (min)	208 V
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
Régulation de la fréquence de sortie	50/60 Hz
Régulateur de tension automatique (AVR)	✔
Estimation de montée subite d'énergie	645 J
Délai de maintien (min)	2 ms
Délai de maintien (max)	10 ms
Efficacité	98,1%
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	✔
Niveau sonore	55 dB
Protection contre les surtensions	✔
Alarmes sonores	✔
Redémarrage automatique	✔

Connectivité	
Types de sortie AC	Coupleur C13, Coupleur C19
Prise mâle	Coupleur C20
Nombre de prises en sortie	10 sortie(s) CA
Nombre de sorties IEC jumpers	2
Port USB	✔
SmartSlot	✔
Port SmartConnect	✘

Batterie	
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)

Batterie	
Batterie échangeable à chaud	✔
Test de batterie automatique	✔
Démarrage à froid	✔

Design	
Format *	Rack/Tour
Capacité du rack	4U
Longueur de câble	2 m
Couleur du produit *	Noir, Acier inoxydable
Type d'écran	LCD
Voyants	Statut, Remplacement de batterie

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m

Certificat	
Certificats de conformité	RoHS
Certification	CE, CSA, EAC, EN 50091-1, EN 50091-2, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC Part 15 CL A, IEC 60950, IRAM, RCM, UL 1778, VDE, WEEE, REACH

Contenu de l'emballage	
Kit de montage en rack	✔
Câbles inclus	RS-232, Câble USB
Carte de gestion intégrée	✘
Manuel d'utilisation	✔
Guide d'installation rapide	✔

Poids et dimensions	
Largeur	178 mm
Profondeur	483 mm

Batterie	
Capacité de la batterie	702 VAh
Temps de secours type au chargement complet	9,8 min
Temps de secours type à demi de charge	25,3 min
Durée de vie totale de la batterie (max)	5 année(s)
Temps de rechargement de la batterie	3 h

Poids et dimensions	
Hauteur	432 mm
Poids	38,6 kg

Informations sur l'emballage	
Capteur de température	✔
Logiciel CD	✔
Largeur du colis	586 mm
Profondeur du colis	633 mm
Hauteur du colis	330 mm
Poids du paquet	47,7 kg

Données logistiques	
Quantité par palette	6 pièce(s)
Code du système harmonisé	85078000
Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	3397,7



0731304292609



731304292609

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date