APC Smart-UPS X 2200VA alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 2,2 kVA 1980 W 10 sortie(s) CA



Marque : APC

Code produit: SMX2200HVNC

Nom du produit : APC Smart-UPS X SMX2200HVNC - 2200VA, 8x C13 + 2x C19 sortie, USB, runtime extensible, profondeur limitée, NMC



APC Smart-UPS X SMX2200HVNC - 2200VA, 8x C13 + 2x C19 sortie, USB, runtime extensible, profondeur limitée, NMC
APC Smart-UPS X 2200VA. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 2,2 kVA, Puissance de sortie: 1980 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C19, Coupleur C20, Prise mâle: Coupleur C20, Nombre de prises en sortie: 10 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacité de la batterie: 702 Ah, Temps de rechargement de la batterie: 3 h. Format: Rack/Tour, Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 2U. Compliance certificates: RoHS, Certification: CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE

Caractéristiques	
Topologie UPS *	Interactivité de ligne
capacité de la puissance de sortie *	2,2 kVA
Puissance de sortie *	1980 W
Forme d'onde *	Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min) *	140 V
Tension de voltage à l'entrée (max) *	280 V
Fréquence d'entrée *	50/60 Hz
tension de voltage à la sortie (min)	208 V
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
fréquence de sortie	50/60 Hz
Régulation de la fréquence de sortie	+/- 3 Hz
Régulation de la tension de sortie	5%
Temps de réponse	10 ms
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	✔
Filtre de bruit EMI/RFI	✔
Niveau sonore	55 dB
Protection contre les surtensions	✔
Alarmes sonores	✔
Gestion basée sur le web	✔
Modes d'alarme sonore	Remplacement de batterie
Redémarrage automatique	✔

Connectivité	
Types de sortie AC	Coupleur C13, Coupleur C19, Coupleur C20
Prise mâle	Coupleur C20
Nombre de prises en sortie	10 sortie(s) CA
Quantité de Ports USB 2.0	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
SmartSlot	✔
Port SmartConnect	✘

Batterie	
Démarrage à froid	✔

Design	
Format *	Rack/Tour
Capacité du rack	2U
Longueur de câble	2 m
Couleur du produit *	Noir
Type d'écran	LED
Voyants	✔

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m

Certificat	
Certificats de conformité	RoHS
Certification	CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE

Contenu de l'emballage	
Kit de montage en rack	✔
Câbles inclus	Cable d'éntrée, Câble USB
Carte de gestion intégrée	✔
Guide d'installation rapide	✔

Poids et dimensions	
Largeur	178 mm
Profondeur	483 mm
Hauteur	432 mm
Poids	38,6 kg

Informations sur l'emballage	
CD de ressources	✔

Batterie	
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacité de la batterie	702 Ah
Temps de rechargement de la batterie	3 h
Batterie échangeable à chaud	✔
Test de batterie automatique	✔

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	586 mm
Profondeur du colis	633 mm
Hauteur du colis	330 mm
Poids du paquet	47,6 kg

Données logistiques	
Quantité par palette	6 pièce(s)
Code du système harmonisé	85078000
Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	3234,06

Autres caractéristiques	
Tension de sortie	230 V

0731304327158

731304327158

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date