# APC Smart-UPS X 2200VA alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 2,2 kVA 1980 W 9 sortie(s) CA



**Marque :** APC

**Code produit:** SMX2200R2HVNC

**Nom du produit :** APC Smart-UPS X SMX2200R2HVNC - 2200VA, 8x C13 + 1x C19 sortie, USB, runtime extensible, NMC



APC Smart-UPS X SMX2200R2HVNC - 2200VA, 8x C13 + 1x C19 sortie, USB, runtime extensible, NMC APC Smart-UPS X 2200VA. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 2,2 kVA, Puissance de sortie: 1980 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C19, Prise mâle: Coupleur C20, Nombre de prises en sortie: 9 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacité de la batterie: 702 Ah, Temps de rechargement de la batterie: 3 h. Format: Rack/Tour, Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 2U. Compliance certificates: RoHS, Certification: CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE

| Caractéristiques | |
|---|---|
| Topologie UPS * | Interactivité de ligne |
| capacité de la puissance de sortie * | 2,2 kVA |
| Puissance de sortie * | 1980 W |
| Forme d'onde * | Sinus |
| Tension de voltage à l'entrée (min) * | 208 V |
| Tension de voltage à l'entrée (max) * | 230 V |
| Fréquence d'entrée * | 50/60 Hz |
| tension de voltage à la sortie (min) | 208 V |
| Tension de voltage à la sortie (max) | 240 V |
| fréquence de sortie | 50/60 Hz |
| Régulation de la fréquence de sortie | +/- 3 Hz |
| Régulation de la tension de sortie | 5% |
| Estimation de montée subite d'énergie | 645 J |
| Temps de réponse | 10 ms |
| Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO) | ✔ |
| Niveau sonore | 55 dB |
| Protection contre les surtensions | ✔ |
| Alarmes sonores | ✔ |
| Gestion basée sur le web | ✔ |
| Modes d'alarme sonore | Remplacement de batterie |
| Redémarrage automatique | ✔ |

| Connectivité | |
|---|---|
| Types de sortie AC | Coupleur C13, Coupleur C19 |
| Prise mâle | Coupleur C20 |
| Nombre de prises en sortie | 9 sortie(s) CA |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| SmartSlot | ✔ |
| Port SmartConnect | ✘ |

| Batterie | |
|---|---|
| Technologie batterie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Capacité de la batterie | 702 Ah |
| Temps de rechargement de la batterie | 3 h |

| Batterie | |
|---|---|
| Test de batterie automatique | ✔ |
| Démarrage à froid | ✔ |

| Design | |
|---|---|
| Format * | Rack/Tour |
| Capacité du rack | 2U |
| Couleur du produit * | Noir |
| Type d'écran | LCD |
| Voyants | ✔ |

| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -15 - 45 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 15000 m |

| Certificat | |
|---|---|
| Certificats de conformité | RoHS |
| Certification | CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE |

| Contenu de l'emballage | |
|---|---|
| Kit de montage en rack | ✔ |
| Câbles inclus | Cable d'éntrée, Câble USB |
| Carte de gestion intégrée | ✔ |
| Guide d'installation rapide | ✔ |

| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Largeur | 432 mm |
| Profondeur | 667 mm |
| Hauteur | 85 mm |
| Poids | 37,4 kg |

| Informations sur l'emballage | |
|---|---|
| CD de ressources | ✔ |
| Largeur du colis | 596 mm |
| Profondeur du colis | 869 mm |
| Hauteur du colis | 243 mm |

| Batterie | |
|---|---|
| Batterie échangeable à chaud | ✔ |

| Informations sur l'emballage | |
|---|---|
| Poids du paquet | 45,3 kg |
| **Données logistiques** | |
| Quantité par palette | 8 pièce(s) |
| Code du système harmonisé | 85078000 |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 3167,15 |
| **Autres caractéristiques** | |
| Tension de sortie | 230 V |

0731304327738

731304327738

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date