APC Smart-UPS alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 3 kVA 2700 W 10 sortie(s) CA



Marque : APC

Code produit: SMX3000HVNC

Nom du produit : APC Smart-UPS X SMX3000HVNC - 3000VA, 8x C13 + 2x C19 sortie, USB, runtime extensible, profondeur limitée, NMC



- Haute protection des équipements connectés contre les perturbations élecriques
- Grande autonomie pour assurer la continuité de l'alimentation durant les pannes ou les baisses de tension
- Technologie performante et avancée grantissant la sécurité

APC Smart-UPS X SMX3000HVNC - 3000VA, 8x C13 + 2x C19 sortie, USB, runtime extensible, profondeur limitée, NMC

APC Smart-UPS. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 3 kVA, Puissance de sortie: 2700 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C19, Prise mâle: Coupleur C20, Nombre de prises en sortie: 10 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacité de la batterie: 738 VAh, Temps de secours type au chargement complet: 6,25 min. Format: Rack/Tour, Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 4U. Compliance certificates: RoHS, Certification: C-tick, CE, CSA, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 60950, FCC Part 15 Class A, GOST,...

Caractéristiques	
Topologie UPS *	Interactivité de ligne
capacité de la puissance de sortie *	3 kVA
Puissance de sortie *	2700 W
Forme d'onde *	Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min) *	140 V
Tension de voltage à l'entrée (max) *	280 V
Fréquence d'entrée *	50/60 Hz
tension de voltage à la sortie (min)	208 V
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
Régulateur de tension automatique (AVR)	✔
Estimation de montée subite d'énergie	645 J
Délai de maintien (min)	2 ms
Délai de maintien (max)	10 ms
Efficacité	98,5%
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	✔
Niveau sonore	55 dB
Protection contre les surtensions	✔
Alarmes sonores	✔
Redémarrage automatique	✔

Connectivité	
Types de sortie AC	Coupleur C13, Coupleur C19
Prise mâle	Coupleur C20
Nombre de prises en sortie	10 sortie(s) CA
Nombre de sorties IEC jumpers	2
SmartSlot	✔
Port SmartConnect	✘

Batterie	
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacité de la batterie	738 VAh
Temps de secours type au chargement complet	6,25 min

Batterie	
Test de batterie automatique	✔

Design	
Format *	Rack/Tour
Capacité du rack	4U
Longueur de câble	2,44 m
Couleur du produit *	Noir
Type d'écran	LCD
Voyants	Statut, Remplacement de batterie

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m

Certificat	
Certificats de conformité	RoHS
Certification	C-tick, CE, CSA, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 60950, FCC Part 15 Class A, GOST, IRAM, UL 1778, VDE, REACH

Contenu de l'emballage	
Kit de montage en rack	✔
Câbles inclus	RS-232
Carte de gestion intégrée	✔
Manuel d'utilisation	✔

Poids et dimensions	
Largeur	178 mm
Profondeur	483 mm
Hauteur	432 mm
Poids	38,6 kg

Batterie	
Temps de secours type à demi de charge	18 min
Durée de vie totale de la batterie (max)	5 année(s)
Temps de rechargement de la batterie	3 h
Batterie échangeable à chaud	✔

Informations sur l'emballage	
Capteur de température	✔
Logiciel CD	✔
Largeur du colis	586 mm
Profondeur du colis	633 mm
Hauteur du colis	330 mm
Poids du paquet	47,7 kg

Données logistiques	
Quantité par palette	6 pièce(s)
Code du système harmonisé	85078000
Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	2790,64

Autres caractéristiques	
Tension nominale de sortie	230 V

0731304292623

731304292623

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date