APC Smart-UPS X alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 3 kVA 2700 W 11 sortie(s) CA





Marque : APC

Code produit: SMX3000HVT

Nom du produit : Smart-UPS X

APC Smart-UPS X. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 3 kVA, Puissance de sortie: 2700 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C19, NEMA L6-20R, IEC Jumpers, Prise mâle: NEMA L6-20P, Nombre de prises en sortie: 11 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacité de la batterie: 738 VAh, Durée de vie totale de la batterie (max): 5 année(s). Format: Rack/Tour, Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 4U. Compliance certificates: RoHS, Certification: C-tick, CE, CSA, EN 50091-1, EN 50091-2, FCC Part 15 Class A, GOST, IRAM, UL 1778, VDE, REACH

Caractéristiques	
Topologie UPS *	Interactivité de ligne
capacité de la puissance de sortie *	3 kVA
Puissance de sortie *	2700 W
Forme d'onde *	Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min) *	141 V
Tension de voltage à l'entrée (max) *	280 V
Fréquence d'entrée *	50/60 Hz
tension de voltage à la sortie (min)	208 V
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
Estimation de montée subite d'énergie	645 J
Facteur de crête	3:1
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	✔
Tension de sortie THD	5%
Niveau sonore	55 dB
Protection contre les surtensions	✔
Alarmes sonores	✔
Gestion basée sur le web	✔
Modes d'alarme sonore	Alarme en mode batterie, Alarme de batterie faible
Redémarrage automatique	✔

Connectivité	
Types de sortie AC	Coupleur C13, Coupleur C19, NEMA L6-20R, IEC Jumpers
Prise mâle	NEMA L6-20P
Nombre de prises en sortie	11 sortie(s) CA
Port USB	✔
Interface série	✔
Type d'interface série	RS-232
SmartSlot	✔

Batterie	
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacité de la batterie	738 VAh
Durée de vie totale de la batterie (max)	5 année(s)
Temps de rechargement de la batterie	3 h

Batterie	
Batterie échangeable à chaud	✔
Test de batterie automatique	✔

Design	
Format *	Rack/Tour
Capacité du rack	4U
Couleur du produit *	Noir
Type d'écran	LED
Voyants	Statut

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m

Certificat	
Certificats de conformité	RoHS
Certification	C-tick, CE, CSA, EN 50091-1, EN 50091-2, FCC Part 15 Class A, GOST, IRAM, UL 1778, VDE, REACH

Contenu de l'emballage	
Kit de montage en rack	✔
Câbles inclus	RS-232, Câble USB
Manuel d'utilisation	✔

Sustainability	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR

Poids et dimensions	
Largeur	178 mm
Profondeur	483 mm
Hauteur	432 mm
Poids	38,6 kg

Informations sur l'emballage	
CD de ressources	✔
Logiciel CD	✔
Largeur du colis	586 mm
Profondeur du colis	633 mm
Hauteur du colis	330 mm
Poids du paquet	47,7 kg

Données logistiques	
Quantité par palette	6 pièce(s)

0731304292630

731304292630

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date