Fiche technique du produit

Spécifications



APC Smart-UPS 3kVA RM 120V MARINE

SMX3000RMX93

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Main input voltage	120 V CA monophasé
Other input voltage	100 V
Input connection	NEMA L5-30P
Efficiency at full load	70...153 V
Input frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz détection automatique
Output voltage	120 V CA monophasé
Other output voltage	100 V
Rated power in W	2700 W
Rated power in VA	2880 VA
Output connection	3 NEMA 5-15R
Harmonic distortion	Moins de 5 %
Maximum configurable power in VA	2880 VA
Maximum configurable power in W	2700 W
Transfer time	2-4 ms
UPS topology	Line interactive
Waveform type	Sinusoïde
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau
Batterie de remplacement	APCRBC117

Graphiques

Autonomie	View Runtime Graph
Efficacité	View Efficiency Graph

Complémentaires

Battery type	Plomb interne inclus
Free slot	1
Alarm	Alarme lors du passage en mode batterie : alarme de batterie faible distinctive : délais configurables
UPS connectivity	Port série Port USB
Noise filtering	Antiparasite continu multipôle: 0,3% pass transit(IEEE): 0 délai de rép: UL1449
Number of rack unit	4U

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Cable length	2,4 m
Number of cables	1
Color	Noir
Height	432 mm
Width	178 mm
Depth	483 mm
Product weight	38,64 kg
Mounting location	Façade
Mounting preference	Plus bas
Mounting mode	Monté en rack
Two post mountable	1
USB compatible	Yes
Mounting mode	Monté en rack
Provided equipment	Documentation utilisateur en format électronique
Number of power modules	0
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Additional specification	Conformité TAA
Redundant	No
Product or component type	Onduleur (UPS)

Environnement

Product certification	BSMI
Equipment protection policy	Durée de vie : 150 000 $
Ambient air temperature for operation	0…40 °C
Ambient air temperature for storage	-15…45 °C
Storage altitude	0…15240 m
Relative humidity	0…95 %
Storage relative humidity	0…95 %
Acoustic level	55 dBA
Heat dissipation	276 Btu/h
Operating altitude	0...10000 ft

Batteries & durée de fonctionnement

Battery type	Batterie au plomb scellée
Extendable runtime	1
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Typical recharge time	3 H
RBC quantity	1
Battery life	3…5 année(s)

Battery charging power	245 W nominal

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	33 cm
Largeur de l'emballage 1	58,8 cm
Longueur de l'emballage 1	66,3 cm
Poids de l'emballage (Kg)	47,63 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	36

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**3 241 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**1 543 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**18 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**1 675 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**4 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**0637234b-27c7-4e32-ae29-543dd4803a99**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation	**Non**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**58**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Batterie amovible	**Remplaçable par utilisateur**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**

Image of product / Alternate images

Alternative

