Fiche technique du produit

Spécifications



Smart-UPS SMX X - Pack batterie externe - Plomb scellées - 48V - Tour/Rack - 2U

SMX48RMBP2U

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Tension d'entrée principale	48 V CC
Type de produit ou équipement	Bloc-batterie Externe
Nombre d'unité de rack	2U
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Equipement fournis	Guide d'installation Supports de montage en rack
Gamme de produit	Smart-UPS Battery Systems
Batterie de remplacement	APCRBC115

Batteries & durée de fonctionnement

Montage de l'appareil	Cartouche de batterie fermée
Nombre d'emplacement batteries pré-installées	0
Nombre d'emplacement de batterie libre	0
Nombre de quantité de batterie de rechange	2
Tension de la batterie	48 V

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	89 mm
Largeur	432 mm
Profondeur	490 mm
Poids Net	28,64 kg
Mode d'installation	Monté en rack

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	25,000 cm
Largeur de l'emballage 1	59,000 cm
Longueur de l'emballage 1	62,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	35,426 kg
Type d'emballage 2	P12

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	90,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	153,704 kg
SCC14	731304268611

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**163 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**131 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**9 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**10 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**124 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**12 kg CO2 eq.**

Use Better

Matières et Substances

Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé	**15 %**
Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**5ac12844-46eb-471b-94f1-318e06a714a6**
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACh	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**48**
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Batterie amovible	**Remplaçable par utilisateur**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**

Image of product / Alternate images

Alternative





Fiche technique du produit

SMX48RMBP2U

