APC Smart-UPS alimentation d'énergie non interruptible Double-conversion (en ligne) 10 kVA 10000 W 11 sortie(s) CA





Marque : APC

Code produit: SRT10KRMXLT-10KTF

Nom du produit : Smart-UPS

APC Smart-UPS. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 10 kVA, Puissance de sortie: 10000 W. Types de sortie AC: NEMA L14-30R, NEMA L5-20R, NEMA L6-20R, NEMA L6-30R, Prise mâle: Terminal, Nombre de prises en sortie: 11 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacité de la batterie: 1799 VAh, Durée de vie totale de la batterie (max): 5 année(s). Format: Rack/Tour, Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 10U. Compliance certificates: RoHS, Certification: CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, UL 1778

Caractéristiques	
Topologie UPS *	Double-conversion (en ligne)
capacité de la puissance de sortie *	10 kVA
Puissance de sortie *	10000 W
Forme d'onde *	Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min) *	100 V
Tension de voltage à l'entrée (max) *	275 V
Fréquence d'entrée *	40 - 70 Hz
tension de voltage à la sortie (min)	120 V
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
fréquence de sortie	50/60 Hz
Estimation de montée subite d'énergie	480 J
Facteur de crête	3:1
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	✔
Tension de sortie THD	2%
Niveau sonore	55 dB
Protection contre les surtensions	✔
Alarmes sonores	✔
Gestion basée sur le web	✔
Redémarrage automatique	✔

Connectivité	
Types de sortie AC	NEMA L14-30R, NEMA L5-20R, NEMA L6-20R, NEMA L6-30R
Prise mâle	Terminal
Nombre de prises en sortie	11 sortie(s) CA
Port USB	✔
Interface série	✔
Type d'interface série	RJ-45
Nombre de ports série	1

Batterie	
Test de batterie automatique	✔
Démarrage à froid	✔
Cartouche de batterie de rechange	APCRBC140

Design	
Format *	Rack/Tour
Capacité du rack	10U
Couleur du produit *	Noir
Type d'écran	LCD
Voyants	Alarme, Statut
Code (IP) Internationale Protection	IP20

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m

Certificat	
Certificats de conformité	RoHS
Certification	CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, UL 1778

Contenu de l'emballage	
Kit de montage en rack	✔
Câbles inclus	Câble USB
Guide d'installation rapide	✔

Sustainability	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR

Poids et dimensions	
Largeur	432 mm

Connectivité	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Technologie de cablâge	10/100Base-T
Connecteur de coupure d'alimentation d'urgence	✔
SmartSlot	✔

Batterie	
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacité de la batterie	1799 VAh
Durée de vie totale de la batterie (max)	5 année(s)
Temps de rechargement de la batterie	1,5 h
Batterie échangeable à chaud	✔

Poids et dimensions	
Profondeur	749 mm
Hauteur	438 mm
Poids	211,4 kg

Informations sur l'emballage	
Support	✔
Capteur de température	✔
CD de ressources	✔
Carte de garantie	✔
Logiciel CD	✔
Largeur du colis	600 mm
Profondeur du colis	1000 mm
Hauteur du colis	867 mm
Poids du paquet	254,5 kg

Données logistiques	
Quantité par palette	1 pièce(s)

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date