Fiche technique du produit

Spécifications



Carte réseau APC SMART-UPS SRT2200 VA, montage en rack, 120 V

SRT2200RMXLA-NC

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Main input voltage	120 V CA monophasé
Input connection	NEMA 5-20P
Input frequency	40...70 Hz détection automatique
Output voltage	120 V monophasé
Rated power in W	1800 W
Rated power in VA	2200 VA
Output connection	6 NEMA 5-20R 1 NEMA L5-20R
Bypass type	By-pass intégré
Crest factor	3:1
Harmonic distortion	Moins de 2 %
Maximum configurable power in VA	2200 VA
Maximum configurable power in W	1800 W
UPS topology	On-Line
Waveform type	Sinusoïde
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau
Batterie de remplacement	APCRBC141

Graphiques

Autonomie	View Runtime Graph
Efficacité	View Efficiency Graph

Complémentaires

Battery type	Plomb interne inclus
Emergency power off	Oui
Free slot	0
Preinstalled device	Network management card 3 with environmental monitoring
Alarm	Alarme audible et visible : classés par gravité
UPS connectivity	Port série Port USB Carte 3 gestion réseau pré-installée
Surge energy rating	340 J
Number of rack unit	2U

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Cable length	1,8 m
Number of cables	1
Color	Noir
Height	85 mm
Width	432 mm
Depth	584 mm
Product weight	25 kg
Mounting location	Façade
Mounting preference	Plus bas
Mounting mode	Monté en rack
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Mounting position	Horizontal
Mounting mode	Monté en rack avec kit vendu séparément
Provided equipment	CD avec logiciel CD de documentation Guide d'installation Carte gestion réseau Matériel de montage en rack Supports de montage en rack Rails de support de montage en rack Câble USB Carte de garantie
Number of power modules	1400
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Additional specification	High density
Redundant	No
Range of product	Smart-UPS On-Line
Product or component type	Onduleur (UPS)

Environnement

Product certification	ENERGY STAR V2.0 (USA)
Ambient air temperature for operation	0…40 °C
Ambient air temperature for storage	-20…50 °C
Storage altitude	0…15240 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0…95 % sans condensation
Storage relative humidity	0…95 % sans condensation
Acoustic level	55 dBA
Heat dissipation	535 Btu/h
Operating altitude	0...10000 ft

Batteries & durée de fonctionnement

Battery type	Batterie au plomb scellée
Battery voltage	72 V
Extendable runtime	1
Included battery module	1
Empty battery slot	0
Typical recharge time	3 H
RBC quantity	1
Battery life	3…5 année(s)
Battery charging power	102 W nominal

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	24,6 cm
Largeur de l'emballage 1	81 cm
Longueur de l'emballage 1	59,9 cm
Poids de l'emballage (Kg)	34,02 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	36 ASI|24 Batterie

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**5 956 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**399 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**4 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**5 549 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**4 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**4282bd22-a353-4f82-bb5c-97bbd7f1d1e9**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Efficacité énergétique

ENERGY STAR®	**ENERGY STAR UPS V2.0 (États-Unis)**

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation	**Non**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**65**
Batterie amovible	**Remplaçable par utilisateur**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**

Technical Illustration

Dimensions



Image of product / Alternate images

Alternative



