APC SRT2200RMXLI-NC alimentation d'énergie non interruptible Double-conversion (en ligne) 2,2 kVA 1980 W 12 sortie(s) CA





Marque : APC

Code produit: SRT2200RMXLI-NC

Nom du produit : APC Smart-UPS en ligne SRT2200RMXLI-NC - 2200 VA, 8x C13 et 2x C19, montage en rack, NMC

- Assure une alimentation électrique fiable et stable pour protéger vos équipements sensibles
- Offre une variété de connexions de sortie pour une connectivité polyvalente avec différents équipements
- Facilité d'installation

APC Smart-UPS en ligne SRT2200RMXLI-NC - 2200 VA, 8x C13 et 2x C19, montage en rack, NMC
APC SRT2200RMXLI-NC. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 2,2 kVA, Puissance de sortie: 1980 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C19, Nombre de prises en sortie: 12 sortie(s) CA, Type d'interface série: RJ-45. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacité de la batterie: 367 VAh, Durée de vie totale de la batterie (max): 5 année(s). Format: A mettre sur rack, Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 2U. Compliance certificates: RoHS, Certification: CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE

Caractéristiques	
Topologie UPS *	Double-conversion (en ligne)
capacité de la puissance de sortie *	2,2 kVA
Puissance de sortie *	1980 W
Forme d'onde *	Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min) *	160 V
Tension de voltage à l'entrée (max) *	275 V
Fréquence d'entrée *	40 - 70 Hz
tension de voltage à la sortie (min)	220 V
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
Estimation de montée subite d'énergie	340 J
Facteur de crête	3:1
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	✔
Tension de sortie THD	2%
Niveau sonore	55 dB
Alarmes sonores	✔

Connectivité	
Types de sortie AC	Coupleur C13, Coupleur C19
Nombre de prises en sortie	12 sortie(s) CA
Nombre de sorties IEC jumpers	2
Port USB	✔
Interface série	✔
Type d'interface série	RJ-45
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
SmartSlot	✔
Port SmartConnect	✘

Batterie	
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacité de la batterie	367 VAh
Nombre de batteries prises en charge	1
Durée de vie totale de la batterie (max)	5 année(s)

Design	
Format *	A mettre sur rack
Capacité du rack	2U
Longueur de câble	2,44 m
Couleur du produit *	Noir
Type d'écran	LCD
Voyants	✔
Code (IP) Internationale Protection	IP20

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 50 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m

Certificat	
Certificats de conformité	RoHS
Certification	CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE

Contenu de l'emballage	
Carte de gestion intégrée	✔

Sustainability	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR

Poids et dimensions	
Largeur	432 mm
Profondeur	584 mm
Hauteur	85 mm
Poids	25 kg

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	599 mm
Profondeur du colis	810 mm
Hauteur du colis	246 mm
Poids du paquet	34 kg

Données logistiques	
Code du système harmonisé	85078000

Batterie	
Temps de rechargement de la batterie	3 h

Données logistiques	
Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	3656,79

Autres caractéristiques	
Tension de sortie	230 V



0731304327561



731304327561

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date