APC SRT3000RMXLA alimentation d'énergie non interruptible Double-conversion (en ligne) 3 kVA 2700 W



Marque : APC

Code produit: SRT3000RMXLA

Nom du produit : SRT3000RMXLA



APC SRT3000RMXLA. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 3 kVA, Puissance de sortie: 2700 W. Types de sortie AC: NEMA 5–20R, NEMA L5-20R, Prise mâle: NEMA L5-30P, Type d'interface série: RJ-45. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacité de la batterie: 454 Ah, Temps de secours type au chargement complet: 3,3 min. Format: Rack/Tour, Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 2U. Compliance certificates: RoHS, Certification: CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, OSHPD, UL 1778

Caractéristiques	
Topologie UPS *	Double-conversion (en ligne)
capacité de la puissance de sortie *	3 kVA
Puissance de sortie *	2700 W
Forme d'onde *	Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min) *	108 V
Tension de voltage à l'entrée (max) *	150 V
Fréquence d'entrée *	40 - 70 Hz
tension de voltage à la sortie (min)	120 V
Tension de voltage à la sortie (max)	120 V
fréquence de sortie	50/60 Hz
Estimation de montée subite d'énergie	340 J
Facteur de crête	3:1
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	✔
Tension de sortie THD	2%
Niveau sonore	55 dB
Protection contre les surtensions	✔
Alarmes sonores	✔
Redémarrage automatique	✔

Connectivité	
Types de sortie AC	NEMA 5–20R, NEMA L5-20R
Prise mâle	NEMA L5-30P
Port USB	✔
Interface série	✔
Type d'interface série	RJ-45
SmartSlot	✔

Batterie	
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacité de la batterie	454 Ah
Temps de secours type au chargement complet	3,3 min
Temps de secours type à demi de charge	10,3 min
Durée de vie totale de la batterie (max)	5 année(s)
Batterie échangeable à chaud	✔
Test de batterie automatique	✔
Démarrage à froid	✔

Batterie	
Cartouche de batterie de rechange	APCRBC152

Design	
Format *	Rack/Tour
Capacité du rack	2U
Longueur de câble	2,44 m
Couleur du produit *	Noir
Type d'écran	LCD
Voyants	Alarme, Statut
Code (IP) Internationale Protection	IP20

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m

Certificat	
Certificats de conformité	RoHS
Certification	CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, OSHPD, UL 1778

Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	Câble USB
Guide d'installation rapide	✔

Sustainability	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR

Poids et dimensions	
Largeur	432 mm
Profondeur	635 mm
Hauteur	85 mm
Poids	31,3 kg

Informations sur l'emballage	
Support	✔
CD de ressources	✔
Carte de garantie	✔
Logiciel CD	✔
Largeur du colis	599 mm
Profondeur du colis	871 mm
Hauteur du colis	246 mm
Poids du paquet	39,9 kg

Données logistiques	
Quantité par palette	6 pièce(s)

0731304323068

731304323068

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date