APC SRT3000XLA alimentation d'énergie non interruptible Double-conversion (en ligne) 3 kVA 2700 W 8 sortie(s) CA



Marque : APC

Code produit: SRT3000XLA

Nom du produit : SRT3000XLA

APC SRT3000XLA. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 3 kVA, Puissance de sortie: 2700 W. Types de sortie AC: NEMA 5–20R, NEMA L5-30R, Prise mâle: NEMA 5-30P, Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacité de la batterie: 454 VAh, Durée de vie totale de la batterie (max): 5 année(s). Format: Tower, Couleur du produit: Noir, Longueur de câble: 3,05 m. Compliance certificates: RoHS, Certification: CSA C22.2 No.107.3-05, ENERGY STAR (USA), FCC Part 15 Class A, UL 1778

Caractéristiques	
Topologie UPS *	Double-conversion (en ligne)
capacité de la puissance de sortie *	3 kVA
Puissance de sortie *	2700 W
Forme d'onde *	Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min) *	120 V
Tension de voltage à l'entrée (max) *	120 V
Fréquence d'entrée *	40 - 70 Hz
tension de voltage à la sortie (min)	120 V
Tension de voltage à la sortie (max)	120 V
fréquence de sortie	50/60 Hz
Estimation de montée subite d'énergie	340 J
Facteur de crête	3:1
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	✔
Niveau sonore	55 dB
Protection contre les surtensions	✔
Dispositifs de protection électrique	Surcharge
Alarmes sonores	✔
Gestion basée sur le web	✔
Modes d'alarme sonore	Remplacement de batterie
Redémarrage automatique	✔

Connectivité	
Types de sortie AC	NEMA 5–20R, NEMA L5-30R
Prise mâle	NEMA 5-30P
Nombre de prises en sortie	8 sortie(s) CA
Port USB	✔
Interface série	✔
Type d'interface série	RJ-45
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2

Batterie	
Batterie échangeable à chaud	✔
Test de batterie automatique	✔
Démarrage à froid	✔

Design	
Format *	Tower
Longueur de câble	3,05 m
Couleur du produit *	Noir
Type d'écran	LCD
Voyants	Statut, Remplacement de batterie
Code (IP) Internationale Protection	IP20

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m

Certificat	
Certificats de conformité	RoHS
Certification	CSA C22.2 No.107.3-05, ENERGY STAR (USA), FCC Part 15 Class A, UL 1778

Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	Câble USB
Guide d'installation rapide	✔

Sustainability	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR

Poids et dimensions	
Largeur	85 mm

Batterie	
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacité de la batterie	454 VAh
Nombre de batteries prises en charge	1
Durée de vie totale de la batterie (max)	5 année(s)
Temps de rechargement de la batterie	3 h

Poids et dimensions	
Profondeur	635 mm
Hauteur	432 mm
Poids	31,3 kg

Informations sur l'emballage	
Support	✔
Carte de garantie	✔
Logiciel CD	✔
Largeur du colis	599 mm
Profondeur du colis	871 mm
Hauteur du colis	246 mm
Poids du paquet	36,7 kg
Type d'emballage	Boîte

Données logistiques	
Quantité par palette	6 pièce(s)



0731304325185



731304325185

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date