# APC Smart-UPS SRT 5000VA 208V - 120V Step-Down Transformer alimentation d'énergie non interruptible Double-conversion (en ligne) 5 kVA 4,25 W 15 sortie(s) CA



**Marque :** APC

**Code produit:** SRT5KRMXLT-5KTF

**Nom du produit :** Smart-UPS SRT 5000VA 208V - 120V Step-Down Transformer

APC Smart-UPS SRT 5000VA 208V - 120V Step-Down Transformer. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 5 kVA, Puissance de sortie: 4,25 W. Types de sortie AC: NEMA L5-20R, NEMA L6-20R, NEMA L6-30R, Prise mâle: NEMA L6-30P, Nombre de prises en sortie: 15 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacité de la batterie: 840 Ah, Temps de secours type au chargement complet: 5 min. Format: Rack/Tour, Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Acier. Compliance certificates: RoHS



| Caractéristiques | |
|---|---|
| Topologie UPS * | Double-conversion (en ligne) |
| capacité de la puissance de sortie * | 5 kVA |
| Puissance de sortie * | 4,25 W |
| Forme d'onde * | Sinus |
| Tension de voltage à l'entrée (min) * | 100 V |
| Tension de voltage à l'entrée (max) * | 275 V |
| Fréquence d'entrée * | 40 - 70 Hz |
| tension de voltage à la sortie (min) | 120 V |
| Tension de voltage à la sortie (max) | 208 V |
| fréquence de sortie | 50/60 Hz |
| Régulateur de tension automatique (AVR) | ✔ |
| Estimation de montée subite d'énergie | 480 J |
| Efficacité | 93,4% |
| Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO) | ✔ |
| Tension de sortie THD | 2% |
| Niveau sonore | 55 dB |
| Protection contre les surtensions | ✔ |
| Dispositifs de protection électrique | Surcharge |
| Alarmes sonores | ✔ |
| Redémarrage automatique | ✔ |

| Connectivité | |
|---|---|
| Types de sortie AC | NEMA L5-20R, NEMA L6-20R, NEMA L6-30R |
| Prise mâle | NEMA L6-30P |
| Nombre de prises en sortie | 15 sortie(s) CA |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 3 |

| Batterie | |
|---|---|
| Temps de secours type à demi de charge | 14 min |
| Temps de rechargement de la batterie | 1,5 h |
| Batterie échangeable à chaud | ✔ |
| Test de batterie automatique | ✔ |
| Démarrage à froid | ✔ |

| Design | |
|---|---|
| Format * | Rack/Tour |
| Matériau du boîtier/corps | Acier |
| Capacité du rack | 5U |
| Longueur de câble | 3,05 m |
| Couleur du produit * | Noir |
| Type d'écran | LCD |
| Voyants | Remplacement de batterie |
| Code (IP) Internationale Protection | IP20 |

| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |

| Certificat | |
|---|---|
| Certificats de conformité | RoHS |

| Contenu de l'emballage | |
|---|---|
| Kit de montage en rack | ✔ |
| Câbles inclus | Câble USB |
| Guide d'installation rapide | ✔ |

| Sustainability | |
|---|---|
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |

| Batterie | |
|---|---|
| Technologie batterie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Capacité de la batterie | 840 Ah |
| Temps de secours type au chargement complet | 5 min |

| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Largeur | 432 mm |
| Profondeur | 719 mm |
| Hauteur | 218 mm |
| Poids | 98,9 kg |

| Informations sur l'emballage | |
|---|---|
| Support | ✔ |
| CD de ressources | ✔ |
| Largeur du colis | 622 mm |
| Profondeur du colis | 960 mm |
| Hauteur du colis | 584 mm |
| Poids du paquet | 117,9 kg |

| Données logistiques | |
|---|---|
| Quantité par palette | 3 pièce(s) |

**Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date