# APC SRT5KRMXLT-IEC alimentation d'énergie non interruptible Double-conversion (en ligne) 5 kVA 4250 W 10 sortie(s) CA

**Marque :** APC

**Code produit:** SRT5KRMXLT-IEC

**Nom du produit :** SRT5KRMXLT-IEC



APC SRT5KRMXLT-IEC. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 5 kVA, Puissance de sortie: 4250 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C19, IEC Jumpers, Prise mâle: NEMA L6-30P, Nombre de prises en sortie: 10 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacité de la batterie: 840 VAh, Durée de vie totale de la batterie (max): 5 année(s). Format: Rack/Tour, Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 3U. Compliance certificates: RoHS, Certification: CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, OSHPD, UL 1778, REACH

| Caractéristiques | |
|---|---|
| Topologie UPS * | Double-conversion (en ligne) |
| capacité de la puissance de sortie * | 5 kVA |
| Puissance de sortie * | 4250 W |
| Forme d'onde * | Sinus |
| Tension de voltage à l'entrée (min) * | 100 V |
| Tension de voltage à l'entrée (max) * | 275 V |
| Fréquence d'entrée * | 40/70 Hz |
| Tension de voltage à la sortie (max) | 208 V |
| fréquence de sortie | 50/60 Hz |
| Estimation de montée subite d'énergie | 480 J |
| Facteur de crête | 3:1 |
| Tension de sortie THD | 2% |
| Niveau sonore | 55 dB |
| Protection contre les surtensions | ✔ |
| Alarmes sonores | ✔ |
| Gestion basée sur le web | ✔ |
| Redémarrage automatique | ✔ |

| Connectivité | |
|---|---|
| Types de sortie AC | Coupleur C13, Coupleur C19, IEC Jumpers |
| Prise mâle | NEMA L6-30P |
| Nombre de prises en sortie | 10 sortie(s) CA |
| Port USB | ✔ |
| Interface série | ✔ |
| Type d'interface série | RJ-45 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T |
| Connecteur de coupure d'alimentation d'urgence | ✔ |
| SmartSlot | ✔ |

| Batterie | |
|---|---|
| Technologie batterie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Capacité de la batterie | 840 VAh |
| Durée de vie totale de la batterie (max) | 5 année(s) |
| Temps de rechargement de la batterie | 1,5 h |
| Batterie échangeable à chaud | ✔ |
| Test de batterie automatique | ✔ |

| Batterie | |
|---|---|
| Cartouche de batterie de rechange | APCRBC140 |

| Design | |
|---|---|
| Format * | Rack/Tour |
| Capacité du rack | 3U |
| Longueur de câble | 3 m |
| Couleur du produit * | Noir |
| Type d'écran | LCD |
| Voyants | Alarme, Statut |
| Code (IP) Internationale Protection | IP20 |

| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | 15 - 45 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 15000 m |

| Certificat | |
|---|---|
| Certificats de conformité | RoHS |
| Certification | CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, OSHPD, UL 1778, REACH |

| Contenu de l'emballage | |
|---|---|
| Kit de montage en rack | ✔ |
| Câbles inclus | Câble USB |
| Manuel d'utilisation | ✔ |

| Sustainability | |
|---|---|
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |

| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Largeur | 432 mm |
| Profondeur | 719 mm |
| Hauteur | 130 mm |
| Poids | 55,8 kg |

| Informations sur l'emballage | |
|---|---|
| Support | ✔ |
| CD de ressources | ✔ |
| Carte de garantie | ✔ |
| Largeur du colis | 610 mm |
| Profondeur du colis | 960 mm |
| Hauteur du colis | 330 mm |

| Batterie | |
|---|---|
| Démarrage à froid | ✔ |

| Informations sur l'emballage | |
|---|---|
| Poids du paquet | 68 kg |
| **Données logistiques** | |
| Quantité par palette | 6 pièce(s) |



0731304300939



731304300939

**Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date