APC SRT5KXLT-IEC alimentation d'énergie non interruptible Double-conversion (en ligne) 5 kVA 4250 W 10 sortie(s) CA





Marque : APC

Code produit: SRT5KXLT-IEC

Nom du produit : SRT5KXLT-IEC

APC SRT5KXLT-IEC. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 5 kVA, Puissance de sortie: 4250 W. Types de sortie AC: IEC Jumpers, Coupleur C13, Coupleur C19, Prise mâle: NEMA L6-30P, Nombre de prises en sortie: 10 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacité de la batterie: 840 VAh, Durée de vie totale de la batterie (max): 5 année(s). Format: Rack/Tour, Couleur du produit: Noir, Longueur de câble: 3 m. Compliance certificates: RoHS, Certification: CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, UL 1778, REACH

Caractéristiques	
Topologie UPS *	Double-conversion (en ligne)
capacité de la puissance de sortie *	5 kVA
Puissance de sortie *	4250 W
Forme d'onde *	Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min) *	100 V
Tension de voltage à l'entrée (max) *	275 V
Fréquence d'entrée *	40 - 70 Hz
tension de voltage à la sortie (min)	208 V
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
fréquence de sortie	50/60 Hz
Estimation de montée subite d'énergie	480 J
Facteur de crête	3:1
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	✔
Tension de sortie THD	2%
Niveau sonore	55 dB
Alarmes sonores	✔
Gestion basée sur le web	✔
Redémarrage automatique	✔

Connectivité	
Types de sortie AC	IEC Jumpers, Coupleur C13, Coupleur C19
Prise mâle	NEMA L6-30P
Nombre de prises en sortie	10 sortie(s) CA
Port USB	✔
Quantité de Ports USB 2.0	1
Type d'interface série	RJ-45
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Technologie de cablâge	10/100Base-T

Batterie	
Cartouche de batterie de rechange	APCRBC140

Design	
Format *	Rack/Tour
Longueur de câble	3 m
Couleur du produit *	Noir
Type d'écran	LCD
Voyants	Alarme, Statut
Code (IP) Internationale Protection	IP20

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m

Certificat	
Certificats de conformité	RoHS
Certification	CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, UL 1778, REACH

Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	Câble USB
Guide d'installation rapide	✔

Sustainability	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR

Poids et dimensions	
Largeur	130 mm
Profondeur	719 mm
Hauteur	432 mm
Poids	55,8 kg

Connectivité	
SmartSlot	✔

Batterie	
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacité de la batterie	840 VAh
Durée de vie totale de la batterie (max)	5 année(s)
Temps de rechargement de la batterie	1,5 h
Batterie échangeable à chaud	✔
Test de batterie automatique	✔
Démarrage à froid	✔

Informations sur l'emballage	
Capteur de température	✔
CD de ressources	✔
Carte de garantie	✔
Logiciel CD	✔
Largeur du colis	610 mm
Profondeur du colis	960 mm
Hauteur du colis	330 mm
Poids du paquet	64,4 kg

Données logistiques	
Quantité par palette	6 pièce(s)

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date