APC Smart-UPS On-Line alimentation d'énergie non interruptible Double-conversion (en ligne) 15 kVA 12000 W 8 sortie(s) CA



Marque : APC

Code produit: SURT15KRMXLI

Nom du produit : Smart-UPS On-Line

Smart-UPS RT 15kVA RM 230V

APC Smart-UPS On-Line alimentation d'énergie non interruptible Double-conversion (en ligne) 15 kVA 12000 W 8 sortie(s) CA:



APC Smart-UPS RT, 12 kW / 15 kVA,Entrée 230V / Sortie 230V, Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot, Extended runtime model, Hauteur du rack 12 U.

Comprend: Logiciel sur cédérom, Rails de support pour montage en rack, Câble RS-232 pour connexion Smart UPS, Manuel utilisateur, Carte de gestion Web/SNMP.
APC Smart-UPS On-Line. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 15 kVA, Puissance de sortie: 12000 W. Types de sortie AC: Coupleur C19, Prise mâle: Terminal, Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacité de la batterie: 3840 VAh, Temps de secours type au chargement complet: 8,3 min. Format: Rack/Tour, Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 12U. Compliance certificates: RoHS, Certification: EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1-1, VDE, PEP, EOLI

Caractéristiques	
Topologie UPS *	Double-conversion (en ligne)
capacité de la puissance de sortie *	15 kVA
Puissance de sortie *	12000 W
Forme d'onde *	Sinus
Fréquence d'entrée *	40 - 70 Hz
tension de voltage à la sortie (min)	220 V
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
Régulation de la fréquence de sortie	50/60 Hz
Intensité (max.)	90 A
Nombre de phases de sortie	1
Efficacité	95%
Facteur de crête	3:1
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	✔
Niveau sonore	50 dB
Protection contre les surtensions	✔
Alarmes sonores	✔
Redémarrage automatique	✔

Connectivité	
Types de sortie AC	Coupleur C19
Prise mâle	Terminal
Nombre de prises en sortie	8 sortie(s) CA
Nombre de sorties IEC jumpers	2
Interface série	✔
Type d'interface série	RS-232
Technologie de cablâge	10/100Base-T
SmartSlot	✔
Port SmartConnect	✘

Batterie	
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacité de la batterie	3840 VAh

Batterie	
Test de batterie automatique	✔
Démarrage à froid	✔

Design	
Format *	Rack/Tour
Capacité du rack	12U
Couleur du produit *	Noir
Type d'écran	LCD
Voyants	✔

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m

Certificat	
Certificats de conformité	RoHS
Certification	EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1-1, VDE, PEP, EOLI

Contenu de l'emballage	
Kit de montage en rack	✔
Câbles inclus	RS-232
Carte de gestion intégrée	✔
Manuel d'utilisation	✔

Poids et dimensions	
Largeur	432 mm
Profondeur	773 mm
Hauteur	533 mm
Poids	247,7 kg

Batterie	
Temps de secours type au chargement complet	8,3 min
Temps de secours type à demi de charge	22,3 min
Durée de vie totale de la batterie (max)	5 année(s)
Temps de rechargement de la batterie	2,5 h
Batterie échangeable à chaud	✔

Informations sur l'emballage	
Logiciel CD	✔
Largeur du colis	610 mm
Profondeur du colis	1003 mm
Hauteur du colis	990 mm
Poids du paquet	314,1 kg

Données logistiques	
Quantité par palette	1 pièce(s)
Code du système harmonisé	85078000
Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	29383,71

Autres caractéristiques	
Tension nominale de sortie	230 V
Tension nominale à l'entrée	230 V

0731304255727

731304255727

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date