Kit commutateur KVM USB VGA à 2 ports avec audio et câbles - Switch KVM - Noir

Nº de produit: SV211KUSB



Le kit commutateur KVM USB noir 2 ports avec audio et câbles vous permet de commander deux ordinateurs dotés de ports USB à l'aide d'un seul ensemble clavier, souris et moniteur VGA ; il permet également le fonctionnement à touche directe et à bouton poussoir du panneau supérieur pour basculer entre les écrans connectés.

Conçu pour une intégration parfaite dans tous les environnements, le commutateur KVM USB offre une conception compacte (environ la taille d'un jeu de cartes) ; il est alimenté par les ordinateurs auxquels il est connecté, supprimant ainsi la nécessité d'une alimentation externe. Le commutateur KVM USB est une solution idéale pour quasiment toutes les applications, il prend en charge des résolutions vidéo d'au plus 2048 x 1536 ainsi que la commutation audio. Le commutateur KVM USB inclut deux câbles hôtes 1,22 m VGA 2-en-un et USB, pour une installation rapide ; il offre une solution KVM prête à l'emploi.

Le commutateur KVM permet un contrôle pratique et fiable de plusieurs ordinateurs à partir d'une seule station périphérique.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Permet la commande de deux ordinateurs dotés d'un port USB à l'aide d'un seul ensemble clavier, souris et moniteur VGA.

• Convient parfaitement pour les applications de centres d’appel, de bureaux d’assistance, les environnements d’enseignement, les jeux à domicile, l’édition vidéo et les passionnés d’ordinateur.

• Idéal pour la commande de tests pour ordinateurs ou de rodages fonctionnels, permettant de libérer de l’espace sur le bureau nécessaire à deux moniteurs, claviers et souris.

• Commande de système double pour les stations de travail à utilisateur unique, augmentant ainsi la productivité de l’utilisateur

Spécifications techniques

• Câbles 1,22 m inclus.

• Résolution maximum : 2048 x 1536.

• Type de commutation : Touche accès rapide, bouton poussoir.

• Inclut la prise en charge audio offrant ainsi une solution de commutation complète.

• Conception compacte.

• Alimentation USB – Aucun adaptateur externe requis

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Prise en charge audio	Oui
Nombre de ports KVM	2
Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	VGA
Prise en charge écran double	1
Montage sur bâti	Non
Câbles inclus	Oui

	Mode cascade	Non
Performance		
	Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
	Contrôle IP KVM	Non
	Hot-Key Selection	Oui
	Résolutions analogiques max.	2048x1536 @60Hz
	Nombre max. d'utilisateurs	1
	Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir et raccourcis clavier
Connecteur(s)		
	Interface(s) console	2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
		2 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
		1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
	Connecteurs hôte	2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
		2 - USB Mini-B (5 broches)
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
Alimentation		
	Source d'alimentation	Alimentation par USB
	Tension d'entrée	5V DC
	Tension de sortie	5 DC
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Plastique

	Longueur de câble	4.0 ft [1.2 m]
	Longueur du produit	3.8 in [9.7 cm]
	Largeur du produit	2.6 in [6.6 cm]
	Hauteur du produit	0.9 in [2.4 cm]
	Profondeur du produit	2.4 in [60 mm]
	Poids du produit	3.3 oz [94 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	8.6 in [21.9 cm]
	Largeur du Colis	5.2 in [13.3 cm]
	Hauteur du Paquet	3.5 in [9.0 cm]
	Poids brut	1.4 lb [0.6 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Commutateur KVM 2 ports
		2 - Câble KVM USB VGA 1,2 m
		2 - Câble audio 1,2 m (haut-parleur / micro 3,5 mm)
		1 - CD de pilote
		1 - Manuel d'instruction
Informations de garantie		
	Warranty	2 ans

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis