TP-Link Tapo C260 Caméra de sécurité IP Intérieure 3840 x 2160 pixels Plafond/Mur/Bureau



Marque : TP-Link **Famille de produit:** Tapo **Code produit:** TAPO C260

Nom du produit : Tapo C260

TP-Link Tapo C260. Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Intérieure, Technologie de connectivité: Sans fil. Type de montage: Plafond/Mur/Bureau, Couleur du produit: Blanc, Pays d'origine: Chine. Lens viewing angle, horizontal: 91.5°, Lens viewing angle, vertical: 46.1°, Lens viewing angle, diagonal: 109.6°. Type de capteur: CMOS, Taille du capteur optique: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Longueur focale: 4.3 mm



représentation / réalisation	
Type *	Caméra de sécurité IP
Installation prise en charge *	Intérieure
Technologie de connectivité *	Sans fil
Large dynamique éventaille (WRD)	✔
Assistant virtuel	Amazon Alexa & Google Assistant
mode Jour/Nuit	✔
Filtre de coupure infrarouge	✔
Visualisation à distance	✔

Design	
Type de montage *	Plafond/Mur/Bureau
Couleur du produit *	Blanc
Pays d'origine	Chine

Caméra	
Commande de panoramique de la caméra	✔
Commande d’inclinaison de la caméra	✔
Angle de vue de l’objectif, horizontal	91.5°
Angle de vue de l’objectif, vertical	46.1°
Angle de vue de l’objectif, diagonal	109.6°

Détecteur d'image	
Nombre de capteurs	1
Taille du capteur optique	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Scan progressif	✔
Type de capteur *	CMOS

Système d'objectif	
Capacité du zoom	✔
Nombre de lentilles *	1
Longueur focale	4.3 mm
Nombre maximum d'ouverture	1,6

Réseau	
Wifi *	✔
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth *	✔
Vue en direct	✔

Support de stockage	
Lecteur de cartes mémoires intégré	✔
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Taille maximale de la carte mémoire	512 Go

Sécurité	
Sirène intégrée	✔
Niveau sonore de la sirène	90 dB
Détecteur de mouvement (vidéo)	✔
Algorithme de sécurité soutenu	128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK, WPA3
Type de notification d'alerte	Notification push, Message d'alerte avec capture d'image instantanée
Protection de la vie privée	✔
Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente)	Détection des visages, Détection humaine, Détection de franchissement de voie, Détection des animaux domestiques, Détection de véhicule

Caractéristiques de gestion	
Géré sur le Cloud *	✔
Bouton de réinitialisation	✔
Logiciels de gestion	Tapo App

Puissance	
Type de source d'alimentation *	Secteur, CC
Tension d'entrée AC	100-240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz

Système d'objectif	
Nomnbe d'ouverture minimum	1,6

vision de nuit	
Vision nocturne *	✔
Distance de vision nocturne	12 m
Type de LED	IR
Nombre de DEL d'éclairage	2
longueur d'onde infrarouge	850 nm

Vidéo	
Résolution maximale *	3840 x 2160 pixels
Total des megapixels *	8 MP
Format vidéo pris en charge	H.264
Formats de compression visuels	H.264
Résolutions graphiques prises en charge	3840 x 2160
Modes vidéo pris en charge	2160p
Enregistrement vidéo	✔
Nombre d'images par seconde	25 ips
Réduction du bruit	✔
Ajustement de la qualité d'image	DNR

Audio	
Haut-parleurs intégrés	✔
Système audio	2-voies
Formats audio pris en charge	RTSP
Microphone intégré	✔

Réseau	
Ethernet/LAN *	✘
Standards réseau	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP

Puissance	
Consommation électrique typique	2,5 W
Consommation (max)	8,65 W
Sortie CC en volts	5
Sortie CC en ampères	2 A

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%

Configuration minimale du système	
Système mobile supporté	iOS 11.0, Android 5.0

Poids et dimensions	
Largeur	88,7 mm
Profondeur	118,9 mm
Hauteur	74,6 mm
Poids	220 g
Longueur de câble	3 m

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	105,5 mm
Profondeur du colis	181,5 mm
Hauteur du colis	121,5 mm
Poids du paquet	580 g
Type d'emballage	Boîte

Sustainability	
Certificats de conformité	CE, Federal Communications Commission (FCC)

Contenu de l'emballage	
nombre de caméras *	1

Données logistiques	
Code de produit de douane (TARIC)	8525890000

8885021370088

1210002610780

1210002608473

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date