TP-Link Tapo C675D KIT Caméra de sécurité IP Extérieure 3840 x 2160 pixels Plafond/Mur/Poteau



Marque : TP-Link **Famille de produit:** Tapo **Code produit:** TAPO C675D KIT

Nom du produit : Tapo C675D KIT

TP-Link Tapo C675D KIT. Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Extérieure, Technologie de connectivité: Sans fil. Type de montage: Plafond/Mur/Poteau, Couleur du produit: Blanc, Fonctions de protection: Imperméable à la pluie, Résistant à la poussière, Résistant à une température. Lens viewing angle, horizontal: 140.8°, Lens viewing angle, vertical: 74.7°, Lens viewing angle, diagonal: 169.7°. Type de capteur: CMOS, Taille du capteur optique: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Zoom numérique: 18x

représentation / réalisation	
Type *	Caméra de sécurité IP
Installation prise en charge *	Extérieure
Technologie de connectivité *	Sans fil
Assistant virtuel	Amazon Alexa & Google Assistant
mode Jour/Nuit	✔
Design	
Type de montage *	Plafond/Mur/Poteau
Couleur du produit *	Blanc
Voyants	✔
Fonctions de protection	Imperméable à la pluie, Résistant à la poussière, Résistant à une température
Code (IP) Internationale Protection	IP65
Résiste aux intempéries	✔
Caméra	
Commande de panoramique de la caméra	✔
Commande d’inclinaison de la caméra	✔
Angle de vue de l’objectif, horizontal	140.8°
Angle de vue de l’objectif, vertical	74.7°
Angle de vue de l’objectif, diagonal	169.7°
Angle de vue de l’objectif, diagonal (deuxième caméra)	66,5°
Angle de vue de l’objectif, horizontal (deuxième caméra)	57,3°
Angle de vue de l’objectif, vertical (deuxième caméra)	31°
Angle d'inclinaison	0 - 128°
Panoramique	0 - 360°

Réseau	
Bluetooth *	✘
Support de stockage	
Disque dur intégré *	✘
Lecteur de cartes mémoires intégré	✔
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Taille maximale de la carte mémoire	512 Go
Connectivité	
Entrée DC	✔
Sécurité	
Sirène intégrée	✔
Niveau sonore de la sirène	87,1 dB
Détecteur de mouvement (vidéo)	✔
Algorithme de sécurité soutenu	128-bit AES, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK
Type de notification d'alerte	Notification push, Message d'alerte avec capture d'image instantanée
Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente)	Détection humaine, Détection des animaux domestiques, Détection de véhicule
Détecteur de mouvement	✔
Technologie de capteur de mouvement	Capteur infrarouge passif (PIR)
Caractéristiques de gestion	
support smartphone à distance	✔
Logiciels de gestion	Tapo App
Puissance	
Type de source d'alimentation *	Solaire, Batterie
Sortie CC en volts	5

Détecteur d'image	
Taille du capteur optique	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Type de capteur *	CMOS

Système d'objectif	
Capacité du zoom	✔
Zoom numérique	18x
Nombre de lentilles *	2
Nombre maximum d'ouverture	1,6

vision de nuit	
Vision nocturne *	✔
Distance de vision nocturne	15 m
Distance de vision nocturne en couleur	16 m
Type de LED	IR
longueur d'onde infrarouge	850 nm

Vidéo	
Résolution maximale *	3840 x 2160 pixels
Enregistrement vidéo	✔
Nombre d'images par seconde	15 ips

Audio	
Haut-parleurs intégrés	✔
Système audio	2-voies
Microphone intégré	✔

Réseau	
Ethernet/LAN *	✘
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
Wifi *	✔
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Batterie	
Technologie batterie	Lithium-Ion (Li-Ion)
Batterie rechargeable	✔

Conditions environnementales	
Température d'opération	-20 - 45 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 90%

Configuration minimale du système	
Système mobile supporté	Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 15, Android 16, iOS 12, iOS 12.4, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.3, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16, iOS 17, iOS 18, iOS 26

Poids et dimensions	
Largeur	102,2 mm
Profondeur	160,3 mm
Hauteur	132 mm
Longueur de câble	0,5 m

Sustainability	
Certificats de conformité	Federal Communications Commission (FCC), CE, JRF, VCCI, RCM, KC

Contenu de l'emballage	
nombre de caméras *	1
Câbles inclus	USB
Vis incluses	✔
Fixations comprises	✔
Guide de démarrage rapide	✔
Modèle de montage	✔

Autres caractéristiques	
Capteur de lumière ambiante	✔



0810142824361



810142824361



1210002608183



8885020629903



8885020629934

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date