StarTech.com TB3DOCK2DPPD station d'accueil Avec fil USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Noir

Marque : StarTech.com

Code produit: TB3DOCK2DPPD

Nom du produit : TB3DOCK2DPPD



StarTech.com TB3DOCK2DPPD. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Délivrance de la puissance USB jusqu'à: 85 W. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u. Couleur du produit: Noir, Cartes mémoire compatibles: MMC, MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC, Taux de transfert des données: 40 Gbit/s. Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Courant d'entrée: 2.5 A, Type d'alimentation d'énergie: Externe. Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Prise en charge du système d'exploitation Mac: Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 13.0 Ventura





Connectivité	
Technologie de connectivité *	Avec fil
Interface de l'hôte *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	5
Capacité de puissance USB	✔
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	85 W
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Quantité de ports Thunderbolt 3	2
Combo casque / microphone Port	✔
Sortie de casque *	1
Casque connection	3,5 mm

Réseau	
Ethernet/LAN *	✔
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X	✔
Full duplex	✔

représentation / réalisation	
Lecteur de cartes mémoires intégré *	✔
Cartes mémoire compatibles	MMC, MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Taux de transfert des données	40 Gbit/s
Résolution (numérique maximum)	5120 x 2880 pixels
Couleur du produit *	Noir
Support UASP	✔
Matériau du boîtier/corps	Aluminium
Certification	CE, FCC, REACH

Puissance	
Courant de sortie	9 A
Consommation d'énergie (mode veille)	180 W
Type de prise	Type N
Types de fiches d'alimentation compatibles	AU, JP, US

Logiciel	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Compatibilité Mac	✔
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 13.0 Ventura

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%

Poids et dimensions	
Largeur	87 mm
Profondeur	222 mm
Hauteur	34 mm
Poids	492 g

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Puissance	
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Courant d'entrée	2.5 A
Type d'alimentation d'énergie	Externe
Tension de sortie	20 V

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	148 mm
Profondeur du colis	298 mm
Hauteur du colis	95 mm
Poids du paquet	1,5 kg

Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	Secteur, Thunderbolt, USB Type-C
Adaptateur secteur fourni	✔
Manuel d'utilisation	✔

Technical details	
Certificats de conformité	RoHS

Données logistiques	
Quantité par carton principal	10 pièce(s)
Largeur du carton principal	318 mm
Longueur du carton principal	480 mm
Hauteur du carton principal	320 mm

Autres caractéristiques	
Jeu de composants	Intel - Alpine Ridge JHL6540, Texas Instruments - TPS65983, Fresco - FL1100EX, Intel - WGI210AT, C-Media - CM6533, Genesys Logic - GL3226

0065030863667

065030863667

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date