ASUS VA34VCPSR écran plat de PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels Wide Quad HD LCD Noir



Marque : ASUS

Code produit: 90LM08JJ-B02170

Nom du produit : VA34VCPSR

ASUS VA34VCPSR. Taille de l'écran: 86,4 cm (34"), Résolution de l'écran: 3440 x 1440 pixels, Type HD: Wide Quad HD, Technologie d'affichage: LCD, Surface d'affichage: Brillant, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir



Écran	
Taille de l'écran *	86,4 cm (34")
Résolution de l'écran *	3440 x 1440 pixels
Type HD *	Wide Quad HD
Format d'image *	21:9
Technologie d'affichage *	LCD
Type de panneau *	VA
Rétroéclairage à LED	✔
Écran tactile *	✘
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m²
Temps de réponse *	4 ms
Type de mesure du temps de réponse	GTG (Gray to Gray)
Surface d'affichage	Brillant
Forme d'écran *	Incurvé
Taux de courbure d'écran	1500R
Taux de contraste *	3000:1
Taux de d'actualisation maximal *	100 Hz
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Nombre de couleurs affichées *	1,073 milliards de couleurs
Pas de pixel	0,2318 x 0,2318 mm
Taille visualisable horizontale	79,7 cm
Taille visualisable verticale	33,4 cm
Fréquence numérique horizontale	30 - 225 kHz
Fréquence de balayage vertical	48 - 100 Hz
Diagonale d'écran (cm)	86 cm
Prise en charge HDR	✔
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10)

Connectivité	
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de la sortie DisplayPort	1.4
Sortie casque audio *	✔
Sortie de casque	1
Casque connection	3,5 mm
HDCP	✔
Version HDCP	2.2

Ergonomie	
Montage VESA *	✔
Norme VESA	100 x 100 mm
Port de câble antivol *	✔
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Réglage de la hauteur *	✔
Hauteur ajustable (max)	13 cm
Pivotant	✔
Plage de l'angle d'oscillation	180 - -180°
Ajustement de l'inclinaison	✔
Angle d'inclinaison	35 - -5°

Puissance	
Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	F
Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	31 kWh
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures *	50 kWh

Écran	
Profondeur de couleurs	10 bit
représentation / réalisation	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	✓
Technologie sans scintillement	✓
Technologie Low-Blue-Light	✓
multimédia	
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	4 W
Haut-parleurs intégrés *	✓
Appareil photo intégré *	✗
Design	
position de marché *	Professionnel
Couleur du produit *	Noir
Couleurs pieds	Noir
Connectivité	
Concentrateur USB intégré *	✓
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Type de porte USB amont	USB Type-C
Nombre de ports amont	1
Nombre de ports USB de type C en amont	1
Quantité de ports avals USB de type A	3
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✓
Capacité de puissance USB	✓
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	96 W
HDMI *	✓
Quantité de ports HDMI	1
Version HDMI	2.0

Puissance	
Consommation électrique typique *	32 W
Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,5 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Poids et dimensions	
Largeur appareil (support inclus)	809,3 mm
Profondeur (support inclus)	264,9 mm
Hauteur (support inclus)	511 mm
Poids (avec support)	9,32 kg
Largeur (sans support)	809,3 mm
Profondeur (sans support)	106,7 mm
Hauteur (sans support)	365,8 mm
Poids (sans support)	6,4 kg
Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	1070 mm
Profondeur du colis	186 mm
Hauteur du colis	490 mm
Poids du paquet	14,1 kg
Type d'emballage	Boîte
Contenu de l'emballage	
Stand inclus	✓
Sustainability	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO
Autres caractéristiques	
Technologies spécifiques à la marque	Eye Care+, SPLENDID
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Technical details	
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz

4711387620748

0197105620759

197105620759

0197105620742

197105620742

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date