Viewsonic VP Series VP2756A-2K écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels LED Noir, Argent



Marque : Viewsonic **Famille de produit:** VP Series **Code produit:** VP2756A-2K

Nom du produit : VP2756A-2K

Viewsonic VP Series VP2756A-2K. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: 2K, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir, Argent

Écran	
Taille de l'écran *	68,6 cm (27")
Résolution de l'écran *	2560 x 1440 pixels
Type HD *	2K
Format d'image *	16:9
Technologie d'affichage *	LED
Type de panneau *	IPS
Écran tactile *	✗
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m²
Temps de réponse *	5 ms
Type de mesure du temps de réponse	GTG (Gray to Gray)
Écran antireflet	✓
Forme d'écran *	Plat
Résolutions graphiques prises en charge	2560 x 1440
Modes vidéo pris en charge	1440p
Taux de contraste *	1500:1
Rapport de contraste (dynamique)	20000000:1
Taux de d'actualisation maximal *	120 Hz
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Nombre de couleurs affichées *	16,7 millions de couleurs
Pas de pixel	0,233 x 0,233 mm
Fréquence numérique horizontale	15 - 200 kHz
Fréquence de balayage vertical	50 - 120 Hz
Dureté de la surface	3H
Profondeur de couleurs	8 bit
Norme de gamme de couleurs	Adobe RGB, DCI-P3, EBU, NTSC, sRGB, Rec. 709, SMPTE-C
Couverture sRGB (max)	100%
Couverture NTSC (normale)	83%

Connectivité	
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✓
Capacité de puissance USB	✓
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	90 W
HDMI *	✓
Quantité de ports HDMI	1
Version HDMI	2.1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.4

Ergonomie	
Montage VESA *	✓
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage mural	✓
Gestion optimisée des câbles	✓
Port de câble antivol *	✓
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Réglage de la hauteur *	✓
Hauteur ajustable (max)	13 cm
Pivot	✓
Angle de rotation	-90 - 90°
Pivotant	✓
Plage de l'angle d'oscillation	0 - 120°
Ajustement de l'inclinaison	✓
Angle d'inclinaison	-5 - 21°
Affichage à l'écran (OSD)	✓

Puissance	
Consommation électrique typique *	27,5 W

Écran	
Couverture Adobe RGB	87%
Palette de couleurs DCI-P3	87%

représentation / réalisation	
Technologie sans scintillement	✔
Technologie Low-Blue-Light	✔
Mode Jeu	✔
Prise en charge du système d'exploitation Windows	✔
Prise en charge du système d'exploitation Mac	✔

multimédia	
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	4 W
Haut-parleurs intégrés *	✔
Appareil photo intégré *	✘

Design	
position de marché *	Bureau
Couleur du produit *	Noir, Argent

Connectivité	
Concentrateur USB intégré *	✔
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Type de porte USB amont	USB Type-C
Nombre de ports amont	1
Nombre de ports en aval	4
Quantité de ports avals USB de type A	3
Quantité de ports avals de type C USB	1

Puissance	
Consommation d'énergie (mode veille) *	0,3 W
Consommation (max)	44,8 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Type d'alimentation d'énergie	Interne

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 90%

Poids et dimensions	
Largeur appareil (support inclus)	613,4 mm
Profondeur (support inclus)	215 mm
Hauteur (support inclus)	410 mm
Poids (avec support)	7,3 kg
Largeur (sans support)	613,4 mm
Profondeur (sans support)	53,3 mm
Hauteur (sans support)	362,7 mm
Poids (sans support)	4,8 kg

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	740 mm
Profondeur du colis	225 mm
Hauteur du colis	465 mm
Poids du paquet	11,4 kg
Type d'emballage	Boîte

Contenu de l'emballage	
Stand inclus	✔
Câbles inclus	USB Type-A vers USB Type-B, USB Type-C vers USB Type-C, HDMI
Guide de démarrage rapide	✔

Sustainability	
Certificats de durabilité	EPEAT, ENERGY STAR, California Energy Commission (CEC)

Autres caractéristiques	
Certificats de conformité	Federal Communications Commission (FCC), cTUVus, BSMI
Temps moyen entre pannes	30000 h

0766907034028

766907034028

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date