Viewsonic VP Series VP2776T-4K écran plat de PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Noir







Marque : Viewsonic **Famille de produit:** VP Series **Code produit:** VP2776T-4K

Nom du produit : VP2776T-4K

Viewsonic VP Series VP2776T-4K. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir

Écran	
Taille de l'écran *	68,6 cm (27")
Résolution de l'écran *	3840 x 2160 pixels
Type HD *	4K Ultra HD
Format d'image *	16:9
Technologie d'affichage *	LED
Type de panneau *	IPS
Rétroéclairage à LED	✔
Écran tactile *	✘
Luminosité de l'écran (typique)	400 cd/m²
Temps de réponse *	5 ms
Écran antireflet	✔
Forme d'écran *	Plat
Résolutions graphiques prises en charge	3840 x 2160
Modes vidéo pris en charge	2160p
Taux de contraste *	2000:1
Rapport de contraste (dynamique)	20000000:1
Taux de d'actualisation maximal *	60 Hz
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Nombre de couleurs affichées *	1.07 milliards de couleurs
Pas de pixel	0,155 x 0,155 mm
Fréquence numérique horizontale	30 - 150 kHz
Fréquence de balayage vertical	24 - 75 Hz
Prise en charge HDR	✔
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range (HDR) 400
Dureté de la surface	3H
Profondeur de couleurs	10 bit
Norme de gamme de couleurs	Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB

Connectivité	
Casque connection	3,5 mm
Réseau	
Ethernet/LAN	✔
Ergonomie	
Montage VESA *	✔
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage mural	✔
Gestion optimisée des câbles	✔
Port de câble antivol *	✔
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Réglage de la hauteur *	✔
Hauteur ajustable (max)	12 cm
Pivot	✔
Angle de rotation	-90 - 90°
Pivotant	✔
Plage de l'angle d'oscillation	0 - 120°
Ajustement de l'inclinaison	✔
Angle d'inclinaison	-3 - 22°
Plug and Play	✔
Voyants	✔
Puissance	
Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	F
Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	23 kWh

Écran	
Couverture sRGB (max)	100%
Couverture NTSC (normale)	95%
Couverture Adobe RGB	89%
Palette de couleurs DCI-P3	98%

représentation / réalisation	
Technologie sans scintillement	✔
Technologie Low-Blue-Light	✔

multimédia	
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	6 W
Haut-parleurs intégrés *	✔
Appareil photo intégré *	✘

Design	
position de marché *	Bureau
Couleur du produit *	Noir

Connectivité	
Concentrateur USB intégré *	✔
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Type de porte USB amont	USB Type-C
Nombre de ports USB de type C en amont	1
Quantité de ports avals USB de type A	3
HDMI *	✔
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	2.1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.4
Quantité de ports Thunderbolt 4	2
Sortie casque audio *	✔
Sortie de casque	1

Puissance	
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures *	31 kWh
Consommation électrique typique *	29 W
Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Consommation (max)	32 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 90%

Poids et dimensions	
Largeur appareil (support inclus)	613,7 mm
Profondeur (support inclus)	234 mm
Hauteur (support inclus)	570,4 mm
Poids (avec support)	7,6 kg
Largeur (sans support)	613,7 mm
Profondeur (sans support)	55,8 mm
Hauteur (sans support)	363,9 mm
Poids (sans support)	7,6 kg

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	720 mm
Profondeur du colis	228 mm
Hauteur du colis	515 mm
Poids du paquet	13,1 kg

Contenu de l'emballage	
Stand inclus	✔
Adaptateur secteur fourni	✔
Manuel d'utilisation	✔

Autres caractéristiques	
Poids	7,6 kg

Données logistiques	
Quantité par carton principal	1 pièce(s)
Largeur de palette	120 cm
Longueur de palette	100 cm
Hauteur de palette	2,19 m
Code du système harmonisé	8528521000

0766907026061

766907026061

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date