Viewsonic VP Series VP3276T-4K écran plat de PC 81,3 cm (32") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Noir





Marque : Viewsonic **Famille de produit:** VP Series **Code produit:** VP3276T-4K

Nom du produit : VP3276T-4K

Viewsonic VP Series VP3276T-4K. Taille de l'écran: 81,3 cm (32"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir

Écran	
Taille de l'écran *	81,3 cm (32")
Résolution de l'écran *	3840 x 2160 pixels
Type HD *	4K Ultra HD
Format d'image *	16:9
Technologie d'affichage *	LED
Type de panneau *	IPS
Rétroéclairage à LED	✔
Écran tactile *	✘
Luminosité de l'écran (typique)	400 cd/m²
Temps de réponse *	5 ms
Écran antireflet	✔
Forme d'écran *	Plat
Résolutions graphiques prises en charge	3840 x 2160
Modes vidéo pris en charge	2160p
Taux de contraste *	2000:1
Rapport de contraste (dynamique)	20000000:1
Taux de d'actualisation maximal *	60 Hz
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Nombre de couleurs affichées *	1.07 milliards de couleurs
Fréquence numérique horizontale	30 - 150 kHz
Fréquence de balayage vertical	24 - 75 Hz
Prise en charge HDR	✔
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range (HDR) 400
Taux de diffusion	25%
Dureté de la surface	3H
Profondeur de couleurs	10 bit
Norme de gamme de couleurs	DCI-P3, sRGB
Couverture sRGB (max)	100%

Connectivité	
Sortie de casque	1
Casque connection	3,5 mm
Quantité de ports Thunderbolt	2
Réseau	
Ethernet/LAN	✔
Ergonomie	
Montage VESA *	✔
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage mural	✔
Port de câble antivol *	✔
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Réglage de la hauteur *	✔
Hauteur ajustable (max)	12 cm
Pivot	✔
Angle de rotation	-90 - 90°
Pivotant	✔
Plage de l'angle d'oscillation	-30 - 30°
Ajustement de l'inclinaison	✔
Angle d'inclinaison	-5 - 27°
Affichage à l'écran (OSD)	✔
Plug and Play	✔
Voyants	✔
Puissance	
Consommation électrique typique *	240 W
Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Consommation (max)	245 W

Écran	
Palette de couleurs DCI-P3	98%
représentation / réalisation	
Prise en charge du système d'exploitation Mac	✔
multimédia	
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	6 W
Haut-parleurs intégrés *	✔
Appareil photo intégré *	✘
Design	
position de marché *	Bureau
Couleur du produit *	Noir
Connectivité	
Concentrateur USB intégré *	✔
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Type de porte USB amont	USB Type-C
Nombre de ports USB de type C en amont	1
Quantité de ports avals USB de type A	3
Capacité de puissance USB	✔
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	100 W
HDMI *	✔
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	2.1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.4
Quantité de ports Thunderbolt 4	2
Sortie casque audio *	✔

Puissance	
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Type d'alimentation d'énergie	Externe
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 90%
Poids et dimensions	
Largeur appareil (support inclus)	714,2 mm
Profondeur (support inclus)	209,7 mm
Hauteur (support inclus)	580,1 mm
Poids (avec support)	7,8 kg
Largeur (sans support)	714,2 mm
Profondeur (sans support)	61,5 mm
Hauteur (sans support)	424 mm
Poids (sans support)	4,9 kg
Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	900 mm
Profondeur du colis	159 mm
Hauteur du colis	520 mm
Poids du paquet	11,5 kg
Contenu de l'emballage	
Stand inclus	✔
Câbles inclus	Énergie, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB Type-C vers USB Type-A
Adaptateur secteur fourni	✔
Guide de démarrage rapide	✔
Sustainability	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT Silver, California Energy Commission (CEC)
Autres caractéristiques	
Période de garantie	3 année(s)
Le mode ECO	✔
Connexion en guirlande	✔
Certificats de conformité	Federal Communications Commission (FCC), cTUVus, ICES
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,2500,1000 Mbit/s

0766907027747

766907027747

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date